



Żywe kolory i korzystny cenowo druk A3 i A4 połączony z niezawodnością i elastycznością

C822 jest doskonałym urządzeniem dla mikro i małych przedsiębiorstw lub grupy roboczej. Można stosować szeroką gamę nośników o formatach od A6 do A3, osiągając wysoką jakością wydruków, dzięki czemu można drukować codziennie zarówno dokumenty biznesowe, a także oczekiwane przez klientów materiały promocyjne – i to za pomocą jednego kompaktowego urządzenia.

A to wszystko przy niskich nakładach kapitału początkowego! C822 czyni samodzielny druk w kolorze bardziej dostępny, nawet wtedy, gdy budżety są napięte.

C822 bazuje na sprawdzonej i przetestowanej technologii, na której mogą polegać użytkownicy. To wszystko, by dostarczać wydruki, wraz ze wsparciem oferowanym przez 3-letnią gwarancję.

Technologia High Definition Color zapewnia doskonałą jakość samodzielnego druku

- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi z wiernym odczworowaniem odcieni
- Funkcja poprawienia zdjęć Photo Enhance tworzy ostre, wyraźne i żywe obrazy fotograficzne
- Szybkość druku w kolorze do 23 str./minutę dla formatu A4
- Unikatowa aplikacja OKI Template Manager umożliwia formatowanie różnych dokumentów i ich samodzielny druk
- Druk pierwszej strony w 14 sekund

Doskonała elastyczność nośników

- Druk dwustronny w standardzie*
- Formaty od A6 do A3 oraz banery do 1321 mm
- Możliwość drukowania na papierze o gramaturze od 64 do 256 g/m²
- Standardowa pojemność podajnika papieru - 400 arkuszy, rozszerzalna do 930 arkuszy

Kontroluj swoje drukowanie za pomocą wielu narzędzi

- Print Job Accounting – monitorowanie i kontrola wykorzystania druku sieciowego
- Mobile printing – druk przez sieci bezprzewodowe z wielu urządzeń mobilnych
- PrintSuperVision – kontrolowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami w sieci
- Colour Access Policy Manager – zarządzanie dostępem do wydruku kolorowego
- Print Release Card Solution – opcjonalny interfejs do zarządzania drukiem za pośrednictwem kart inteligentnych
- Secure Print – umożliwia druk bezpieczny po wprowadzeniu z klawiatury numerycznej kodu PIN

Zaprojektowana pod kątem efektywności, wyprodukowana do działania

- Zwarta konstrukcja pozwala zaoszczędzić więcej przestrzeni
- technologia LED - bardziej efektywna energetycznie
- Tryb Głębokiego uspienia, aby zmniejszyć zużycie energii do 1W
- Tryb OFF dodatkowo redukuje zużycie energii do 0,15W, w razie potrzeby może szybko przywrócić gotowość do pracy
- Moduł Dupleks zmniejsza zużycie papieru*
- Funkcja Toner Saving - zmniejsza zużycie tonera podczas druku wersji roboczych dokumentów
- Druk czarno-biały wtedy, gdy brak jest tonerów kolorowych

A3/A4	✓
Druk w kolorze / czarno-biały	✓
Druk od formatu A6 do bajerów o długości 1321mm, gramatura do 256g/m ²	✓
1 – 20 użytkowników	✓

Dostępne modele:
C822n
 praca sieciowa
C822dn
 duplex, praca sieciowa



*Opcja dla modelu C822n

C822 - Colour and Mono Printers

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 23 str. / min kolor, 23 str. / min mono; A3: 13 str. / min kolor, 13 str. / min mono
Czas pierwszego wydruku	14 sekund kolor, 14 sekund mono
Czas rozgrzewania	Do 32 sekund od włączenia zasilania i do 27 sekund od uruchomienia funkcji oszczędzania zasilania
Szybkość procesora	800 MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	Hi-Speed USB x 2 (1 x typ A & 1 x typ B), 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy (opcjonalny)
Języki drukowania	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IP: protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, LLTD, JetDirect, NetBIOSoverTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x oraz 6 z pełną obsługą NDS i NDPS; PServer, RPrinter, NDPS obsługiwane przez dedykowaną bramkę OKI NDPS Gateway; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; inne: EAP
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	IPv6, uwierzytelnienie 802.1x, SNMP V3, szyfrowanie SSL3/TLS HTTPS, Secure Print2, Secure Erase2, Data Encryption2, filtracja MAC, filtracja IP
Pakiet programów użytkowych	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ^{2,3} , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³

KROJE CZCIONEK	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Kody kreskowe	Kody kreskowe z obsługą sum kontrolnych

JAKOŚĆ WYDRUKU	
Rozdzielczość	Technologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi
Rozszerzenia	Auto Colour Balance, Photo Enhance via Driver (nie obejmuje Mac OS)

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Pojemność – podajnik opcjonalny	Podajnik 2: 530 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Maksymalna pojemność	930 arkuszy o gramaturze 80g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 rozmiarów kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Rozmiar użytkownika (do 1321mm długości, w tym bannery); Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; Rozmiar użytkownika: szerokość 148,5-297mm, długość 182-431,80mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: od 64 do 220 g/m ² ; Podajnik 2: od 64 do 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: od 64 do 256g/m ² ; Duplex: od 64 do 220g/m ²
Duplex	Standardowy
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 250 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; ²Wyłącznie Windows; ³Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB; Opcjonalna karta pamięci SDHC4: 16 GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / 20% - 80% wilgotności względnej (zalecane 50% - 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C - 43°C, 10% - 90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 700 W; Maksymalne: 1400 W; Tryb bezczynności: 100 W; Tryb oszczędzania energii: < 12 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,0 W;
Poziom hałasu	Tryb pracy: < 52dB(A); Tryb gotowości: 32dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	C822n, C822dn: 360 x 449 x 552 mm
Masa ³	C822n: około 37kg; C822dn: około 40kg
Obciążenie	Maksymalne: 50,000 str./miesiąc; Zalecane: maks. 1,500 - 5,000 str./miesiąc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	C822n: 01328601; C822dn: 01328603

AKCESORIA (NUMER KATALOGOWY)	
Duplex	44717603 (Standard dla C822dn)
Pamięć	256MB: 44302202; 512MB: 44302206
Karta pamięci SDHC ⁴	16GB: 44848903
Podajnik nr 2	44713903
Szafka	01321101

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)	
Pojemnik z tonerem* (7 300 stron)	Cyan: 44844615; Magenta: 44844614; Yellow: 44844613
Pojemnik z tonerem* (7 000 stron)	Black: 44844616
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Cyan: 44844407; Magenta: 44844406; Yellow: 44844405; Black: 44844408
Pas transferu (80 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805

*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2 000 stron A4.

**Bęben światłoczuły: średnia wytrzymałość przy druku stron A4.



©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl

OKI