



Szybka, przystępna cenowo drukarka mono dla każdego małego przedsiębiorstwa

Drukarka B411 zapewnia wydajne drukowanie monochromatyczne dostępne dla każdego małego przedsiębiorstwa. Kompromis między ceną a wydajnością nie jest konieczny. Możesz mieć wszystkie funkcje, których potrzebujesz, w niezawodnej solidnej konstrukcji, która nie zwiększy twojego budżetu.

Wybierz model B411d do szybkiego, indywidualnego drukowania lub model B411dn do współdzielenia w sieci biurowej, zmniejszając koszty bez utraty wydajności.

Minimalny wydatek, maksymalna wartość

Potężenie dużej szybkości drukowania, wyraźnych wydruków o rozdzielczości 600 x 2400 dpi, automatycznego drukowania dwustronnego i wyświetlacza LCD, zapewniają Ci funkcje, których potrzebujesz, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Opracowana z myślą o wydajności

Kliknij, aby rozpocząć drukowanie i pierwsza strona pojawi się przed upływem 5 sekund. Ciągłe drukowanie z szybkością 33 stron na minutę pozwala zrozumieć, dlaczego zaprojektowaliśmy możliwość zwiększenia pojemności podajnika papieru do 781 arkuszy. Oczywiście wydajność to nie tylko duża prędkość drukowania. Z przyjemnością dowiesz się, że drukarka B411, aby zapewnić maksymalną wydajność, dostarczana jest z potężnym procesorem 330 MHz, pamięcią 64 MB (z możliwością rozszerzenia do 320 MB). Dodatkowo wyposażona jest w oprogramowanie OKI Template Manager – ułatwiające tworzenie i drukowanie szerokiej gamy dokumentów biurowych.

Zaprojektowana z myślą o łatwym użytkowaniu

Drukarka B411 nie jest skomplikowana. Kasetka z tonerem i bęben są rozdzielone, więc wymieniasz tylko element, który tego wymaga – szybko i czysto, w ciągu kilku chwil. Zwarta budowa zapewnia łatwy dostęp do wydrukowanych dokumentów. Drukarka posiada nawet 2-wierszowy, podświetlany wyświetlacz LCD, który w czasie rzeczywistym podaje informacje o statusie drukarki.

Zbudowana z myślą o trwałości

Właściciele małych przedsiębiorstw z ograniczonym budżetem wiedzą, że każde urządzenie IT musi zapewniać maksymalną opłacalność. W B411 wykorzystano niezawodną cyfrową technologię LED (pionierskie rozwiązanie OKI, sprawdzone przez ponad 20 lat eksploatacji) z mniejszą liczbą ruchomych elementów, zapewniającą wyjątkową trwałość.

A4	✓
Zakres obsługiwanych nośników	✓
Czarno-biała	✓
Drukowanie	✓
1- 5 użytkowników	✓

Dostępne wersje:

B411d
drukowanie dwustronne
B411dn
drukowanie dwustronne,
obsługa sieci



Drukarka mono B411

DRUKARKA	
Szybkość drukowania w formacie A4	33 str./min mono
Czas pierwszego wydruku	Poniżej 5 sekund
Czas rozgrzewania	Okolo 20 sekund z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	330 MHz PowerPC405

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Złącza	B411d: IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0 B411dn: IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
Języki drukowania	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
Sieć i protokoły (B411dn)	Karta Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. Zintegrowany klient pocztowy SMTP dla alertów. Wszystkie główne protokoły sieciowe: TCP/IP, Netware, Ethertalk i NetBEUI. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS na TCP, protokoły JetDirect ; Netware 3.x, 4.x, 5.x, i 6 z pełną obsługą NDS i NDPS:- QServer na IP i IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP; Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS 10.3.9 lub nowsze
Zestaw programów użytkowych ¹	B411d: Template Manager ² , Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Printer Menu Setup Tool, Storage Device Manager ² B411dn: Template Manager ² , Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Printer Menu Setup Tool, Storage Device Manager ²

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 1 arkusz (do 163 g/m ²)
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność	781 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Drukowanie dwustronne: A4, B5(JIS), Letter, maks. Legal 14, Executive
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 60 do120 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: 60 do 163 g/m ² ; Drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m ²
Zespół drukowania dwustronnego	Standardowy
Odbiornik papieru	150 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ²Wyłącznie Windows; ³Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁴Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji, zarejestruj swój produkt online na stronie www.oki.com.pl/gwarancja w ciągu 30 dni od zakupu sprzętu. Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, ogólnopolska 24-miesięczna gwarancja.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

KROJE PISMA	
Czcionki drukarki	87 skalowanych czcionek PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
Czcionki punktowe (dot-matrix)	Epson FX i IBM PPR z różnymi podziałkami
Kod kreskowy	12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kod kreskowy klienta, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417

JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	2400 x 600 dpi

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 64 MB; Maks. pamięć RAM: 320 MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C do 32°C/wilgotność względna 20% do 80% (bez skraplania) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C do 43°C, wilgotność względna 10% do 90% (bez skraplania)
Zasilanie	230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%
Zużycie energii	Normalne: 510W; Maks: 900W; Tryb gotowości: 70W; Tryb oszczędności energii: 8 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: Nie przekracza 54 dB(A); Oczekiwanie: Nie przekracza 30 dB(A); Tryb oszczędności energii: poziom hałasu otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	244,5 x 387 x 364 mm
Masa ³	12 kg
Obciążenie	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: 750 - 3 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata ⁴
Nr katalogowe produktów	B411d: 44556005 ; B411dn: 44556025

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)	
2. podajnik papieru	44575702
Pamięć	64 MB: 44615402; 256 MB: 44615411

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)	
Kaseta z tonerem* (3 000 stron)	44574702
Bęben światłoczuły** (do 23 000 stron)	44574302

* Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752.

** Bęben: 3 strony na zadanie drukowania

OKI PRINTING SOLUTIONS POLAND

Domaniewska nr 42
02-672 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 44 86 500
Fax: +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl

