


Phaser® 3010/3040  
i WorkCentre™ 3045  
Drukarka i  
urządzenie wielofunkcyjne  
A4



# Drukarka Xerox® Phaser® 3010/3040 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre™ 3045

Niezbędny biznesowy element  
Twojego biurka



# Drukarka Phaser® 3010/3040 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre™ 3045

Niezależnie od tego, czy użytkownik wymaga szybkiego drukowania czy dodatkowych funkcji urządzenia, które również kopiuje, skanuje i wysyła fakсы, wyjątkowo niewielka drukarka Phaser 3010/3040 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3045 oferują użytkownikom indywidualnym i małym zespołom prostotę i niezawodność.

## Łatwe dla każdego, wszędzie dostępne

- **Idealne dopasowanie.** Drukarka Phaser 3010/3040 i urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3045 charakteryzują się niewielkimi wymiarami, dzięki czemu można je z łatwością umieścić na biurku.
- **Brak przewodów, brak problemów.** Umieść urządzenie WorkCentre 3045NI w najbardziej odpowiednim miejscu, dzięki standardowym funkcjom Wi-Fi.
- **Łatwe zarządzanie zdalne.** Wyświetlaj aktualny postęp zadania drukowania, poziom toneru i uzyskuj dostęp do wsparcia online, dzięki aplikacji CentreWare® IS\*.
- **Prostota obsługi.** Z łatwością wykonuj wiele zadań przy urządzeniu, dzięki intuicyjnemu, łatwemu w użyciu panelowi przedniemu.
- **Tak prosto, jak to możliwe.** Wszystkie trzy urządzenia wykorzystują te same, łatwe w użyciu kasety z tonerem, co upraszcza zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i pozwala oszczędzić cenną przestrzeń magazynową.

## Zaawansowana technologia

- **Wysokiej jakości drukowanie.** Sprawdzony mechanizm drukowania Hi-Q LED to ta sama nowatorska technologia, która używana jest w profesjonalnych urządzeniach graficznych, umożliwiającą drukarce Phaser 3010/3040 i urządzeniu WorkCentre 3045 cichszą pracę i większą oszczędność energii w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami wykorzystującymi technologię laserową.
- **Nadzwyczajne wyniki.** Dzięki rozdzielczości druku 1200 × 2400 dpi, tekst i grafika sprawiają, że ważne zadania drukowania wyglądają doskonale.
- **Toner EA.** Nasz toner EA utrwalany jest w znacznie niższej temperaturze niż toner konwencjonalny, co pozwala oszczędzić energię. Ponadto, cząsteczki tonera są tak wytworzone, aby miały jednakowy rozmiar i kształt, co pozwala uzyskać doskonałą jakość linii i ostrość szczegółów.

## Wydajność, na której można polegać

- **Zaprojektowane pod kątem trwałości.** Urządzenia Phaser 3010/3040 i WorkCentre 3045 zostały tak zaprojektowane, aby wytrzymać duże obciążenie, do 30 000 stron w miesiącu.
- **Szybsze drukowanie.** Dzięki szybkości druku do 24 stron na minutę, mniej czasu spędza się oczekując przy urządzeniu, a więcej z klientami.
- **Niska cena, duża wydajność.** Niezależnie od tego, czy wybierzesz drukarkę USB czy wielofunkcyjne urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi, uzyskasz doskonałą wydajność i szereg standardowych funkcji.
- **Więcej mocy.** Procesor 300 MHz i 128 MB pamięci w urządzeniu WorkCentre 3045 umożliwiają obsługę dokumentów biurowych, materiałów na zajęcia oraz innych projektów wymagających dużej szybkości i dokładności.
- **Maksymalna produktywność, minimalny rozmiar.** Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3045, będące najmniejszym w swojej klasie, pozwala oszczędzić miejsce, zredukować zużycie energii i koszty materiałów eksploatacyjnych, dzięki połączeniu funkcji wielu urządzeń biurowych.



\* Tylko modele z kartą sieciową Ethernet

Zmniejsz koszty obsługi i upraszczaj zadania, dzięki czterem istotnym z biurowego punktu widzenia funkcjom umieszczonym w jednym, łatwym w użytkowaniu produkcie. Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3045 oparto na wyjątkowych możliwościach drukarki Phaser 3010/3040 i dodano funkcje kopiowania, skanowania i faksowania.

### Cechy WorkCentre 3045:

- 1 Nawiąż połączenie z dowolnego miejsca w biurze, dzięki obsługującemu sieć Wi-Fi urządzeniu WorkCentre 3045 NI.
- 2 Intuicyjny, jasno podświetlony wyświetlacz LCD na przednim panelu umożliwia łatwą nawigację po wszystkich ustawieniach i funkcjach urządzenia.
- 3 Automacyjny podajnik dokumentów na 15 arkuszy umożliwia przetwarzanie wielostronicowych zadań drukowania na nośnikach rozmiarów od 148 × 210 mm do 216 × 356 mm.
- 4 Skanuj dokumenty z rozdzielczością do 1200 × 1200 dpi w formatach PDF, JPEG lub TIFF.
- 5 Funkcje kopiowania obejmują Układanie, Kopiowanie dowodu tożsamości, N stron na arkusz, Automacyjne usuwanie tła, Tryb fotografii i inne.
- 6 Urządzenie WorkCentre 3045NI oferuje faksowanie z szybkością 33,6 kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG oraz wiele innych profesjonalnych funkcji faksu.
- 7 Port USB na panelu przednim umożliwia skanowanie do pamięci USB.



#### WorkCentre™ 3045 – najważniejsze fakty

- Prędkość drukowania i kopiowania do 24 str./min
- Wbudowana łączność Wi-Fi\*
- Kopiowanie z rozdzielczością 600 × 600, skanowanie z rozdzielczością 1200 × 1200 dpi
- Podajnik ADF na 15 arkuszy\*
- Wydajny procesor 300 MHz
- Pierwsza strona gotowa w zaledwie 8 sekund

\*Konfiguracja 3045NI



Kopiowanie/drukowanie/skanowanie/  
faksowanie\*/poczta e-mail\*



A4  
24 str./min

Dł. x szer. x wys.:  
410 × 389 × 318 mm  
Waga:  
9,9 kg



#### Phaser® 3010 / 3040 – najważniejsze fakty

- Drukowanie z szybkością do 20/24 str./min
- Rozdzielczość drukowania 1200 × 2400 dpi
- Wydajny procesor 150 MHz
- Solidny cykl roboczy 30 000 stron na miesiąc
- Pierwsza strona gotowa w zaledwie 8 sekund



Druk



A4  
20  
24 str./min

Dł. x szer. x wys.:  
358 × 197 × 208 mm  
Waga:  
4,5 kg

# Phaser® 3010/3040 i WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
<b>Prędkość</b>	Do 20 str./min	Do 24 str./min		
<b>Wydajność w cyklu roboczym</b>	Do 30 000 stron / miesiąc <sup>1</sup>			
<b>Obsługa papieru</b> Standardowe	nd.		<b>Płyta</b>	<b>Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):</b> 15 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 148 × 210 mm do 216 × 356 mm
	nd.		<b>Szczelina do ręcznego podawania:</b> 10 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 76 × 127 mm do 216 × 356 mm	
	<b>Podajnik główny:</b> 150 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 76 × 127 mm do 216 × 356 mm			
Taca odbiorcza	100 arkuszy			
Automatyczne drukowanie dwustronne	Ręcznie			
<b>Drukowanie</b> Czas druku pierwszej strony	Tylko 8 sekund			
Rozdzielczość (maks.)	Do 1200 × 2400 dpi			
Procesor	150 MHz		300 MHz	
Pamięć (standardowa/ maksymalna)	64 MB / 64 MB		128 MB / 128 MB	
Łączność	USB 2.0			Port USB 2.0, łącze Ethernet 10/100 Base-T, Wi-Fi
Języki opisu strony	Zależne od hosta			
Funkcje druku	Półtony, N stron na arkusz, Znaki wodne		Drukowanie z pamięci USB, N stron na arkusz, Znaki wodne	
<b>Kopiowanie</b> Czas skopiowania pierwszej strony			Tylko 24 sekundy	
Rozdzielczość kopii	nd.		ADF: Do 300 × 300 dpi; Płyta: Do 600 × 600 dpi	
Funkcje kopiowania	Układanie, Automatyczne usuwanie tła, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodu tożsamości, Kopiowanie książki, Wymazywanie krawędzi, N stron na arkusz, Tryb fotografii			
<b>Faks</b> Funkcje faksu <sup>5</sup>	nd.		33,6 kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG, Automatyczne wybieranie ponowne, Książka adresowa (do 99 numerów szybkiego wybierania, 6 grup wybierania)	
<b>Skanowanie</b> Funkcje skanowania	nd.		Skanowanie do USB/lokalnego folderu, Rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi, 8-bitowa skala szarości, PDF/JPEG/TIFF	Skanowanie do USB/lokalnego folderu/poczty e-mail/sieci (SMB, FTP), Rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi, 8-bitowa skala szarości, PDF/JPEG/TIFF
<b>Bezpieczeństwo</b>	nd.		IPv6, SNMPv2	
<b>Gwarancja</b>	Dwuletnia gwarancja			

<sup>1</sup> Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.

## Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services (tylko WorkCentre 3045NI)

## Sterowniki druku

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® wersja 10.5 i wyższe

## Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>; Podajnik ręczny: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; Typy nośników: Zwyczajny, makulaturowy, okładki, koperty, etykiety

## Warunki pracy

Temperatura: 10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom ciśnienia akustycznego: Praca: Phaser 3010/3040B: mniej niż 52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: mniej niż 54 dB(A);

Gotowość: Phaser 3010/3040B: mniej niż 15 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: mniej niż 15 dB(A); Poziom ciśnienia akustycznego: Praca: Phaser 3010: mniej niż 6,6 B(A); Phaser 3040B: mniej niż 6,7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: mniej niż 6,72 B(A); Gotowość: Phaser 3010/3040B: mniej niż 3,1 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: mniej niż 3,1 B(A); Czas rozgrzewania (z trybu oszczędzania energii): tylko 25 sekund

## Sieć elektryczna

Zasilanie: 220-240 V prąd zmienny, 50/60 Hz, 4A  
Zużycie prądu: Phaser 3010/3040B: Praca: tylko 329 W, Gotowość: tylko 57,6 W; Uśpienie: tylko 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: Praca: tylko 332 W, Gotowość: tylko 51,4 W; Uśpienie: tylko 2,8 W

## Wymiary po rozpakowaniu (dł. x szer. x wys.)

Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 mm; Waga: 4,6 kg;  
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; Waga: 8,9 kg;  
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; Waga: 9,9 kg

## Atesty

TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), Certyfikat CB (IEC 60950-1, drugie wydanie), norma bezpieczeństwa CE w zastosowaniu do dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC i 99/5/EC, norma FCC Part 15 Class B, ENERGY STAR®

## Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności: 100R02180  
1000 stron standardowych<sup>1</sup>  
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności: 106R02182  
2300 stron standardowych<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Przeciętna strona standardowa. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wyniki będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.



www.xerox.com

