

Bezpieczny rozwój w dynamicznym otoczeniu biznesowym

TASKalfa 7054ci zapewnia najwyższej jakości wydruki monochromatyczne i kolorowe dzięki nowo opracowanemu tonerowi. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, zwiększając bezpieczeństwo dokumentów, dzięki najnowszym inteligentnym funkcjom.



TASKalfa 7054ci



A3 wielofunkcyjny kolor

70/70 stron A4 (kolor/mono)

Rozdzielczość 4800 x 1200 dpi

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolor Platforma HyPAS™

Panel dotykowy: 256,5 mm (10,1 cali) kolorowy ekran dotykowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 15°-90°

Prędkość drukowania (strony na minutę): do 70/35 stron A4/A3, dwustronnie drukowanie/kopiowanie: 70 stron A4

Rozdzielczość: 4800dpi ekwiwalent x 1200dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: 26 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: 3,7/5,0 sek. lub mniej mono/kolor

Czas pierwszej kopii: 4,1/6,2 str. lub mniej mono/kolor (DP), ok. 3,4/4,4 str. lub mniej mono/kolor (Platen)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Pamięć: standardowo 4GB +64GB SSD, opcjonalnie 320GB lub 1TB HDD

Interfejsy: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, opcjonalnie złącze do Wireless LAN, złącze karty SD, NFC tag

Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.): 602mm x 665mm x 790mm

Waga: ok. 95kg

Zasilanie: AC 220-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: Drukowanie: 1140W; Kopiowanie: 1140W; Tryb gotowości: 45W; Niskie zużycie energii: 40W Sleep Mode: 0.5W

Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)

Kopiowanie/drukowanie kolorowe: 74 dBA L_{pA}

Tryb gotowości: 35dB(A)

Certyfikaty: TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52-300 g/m², (baner 136-163g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), baner maks. 304.8 x 1,220 mm

Uniwersalne kasety na papier: w standardzie 2 x 500 arkuszy 52 - 300g/m², górna kaseleta: A6R do A4R, dolna kaseleta A6R do SRA3, Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4

Moduł dupleksu: drukowanie dwustronne w standardzie, 60-256 g/m², SRA3 to A6R

Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy drukiem w dół, maks. 5000 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print oraz OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne wg. potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 Bitmap font, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF 2.0, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie

kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami, Super Resolution

Obsługa druku mobilnego: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android), Microsoft Cloud

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3/Ledger

Kopiowanie ciągłe: 1 - 9,999

Zakres zoom: 25 - 400 % in 1 % steps

Tła współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: ręczny 17 stopni

Wybór oryginału: Text + Photo, Photo, Text, Diagram/Map

Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, skan dowodów osobistych, wymazywanie i zaznaczanie pisma odręcznego

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan

Szybkość skanowania: 274 obrazów na minutę (300 dpi, A4, dupleks, z DP-7160/7170)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości (1200 dpi z użyciem TWAIN oraz WIA driver)

Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, przeszukiwalny PDF (opcja), plik MS Office (opcja)

FAKS (OPCJA)

Klasa urządzenia: I-TU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: mniej niż 3 sek. (IBIG)

Szybkość skanowania: 2,0 sek. lub mniej

Maks. rozmiar oryginału: A3/Ledger, Baner: 1600mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, faks internetowy (opcja), druga linia faksowa z Fax System 12

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4

TK-8555K Toner Kit: Toner czarny na 40 000 stron A4TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y Toner Kits: toner yellow/magenta/cyjan na 24 000 str. A4

Zszytki: SH-10: 3 x 5000 do BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SH-12: 3 x 5000 do DF-7140, SH-14: 5 x 5000 do DF-7150

WT-8500: Pojemnik na zużyty toner: do 40 000 arkuszy (przy 5% pokrycia, kolor: mono = 7:3)

OPCJE

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: skanowanie do przeszukiwalnego PDF (wbudowany OCR), konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15B: karta interfejsu dla Fiery

DP-7150 Podajnik dokumentów: (rewersyjny), 140 arkuszy, 35-160 g/m² (jednostronnie), 50-120 g/m² (dwustronnie), A6R-A3, baner do 1900 mm

DP-7160: Podajnik dokumentów: (jednoprzebiegowe skanowanie dwustronnie), 320 arkuszy 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (jednostronnie), 50-220 g/m² (dwustronnie), A6R-A3, baner do 1900 mm

DP-7170 Podajnik dokumentów: (jednoprzebiegowe skanowanie dwustronnie z czujnikiem ultradźwiękowym), 320 arkuszy 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (jednostronnie), 50-220 g/m² (dwustronnie), A6R-A3, baner do 1900mm

DT-730(B): Półka na dokumenty

PF-7120: Podajnik papieru: 3000 arkuszy, A4, 60-300 g/m²

PF-7140: 2 x 500 arkuszy, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PF-7150: 2 x 1500 arkuszy, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7120*: Finiszier dokumentów + AK-7110: 1000 arkuszy A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Zszywacz: 10 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach

DF-7140*: Finiszier dokumentów + AK-7110: taca główna: 4000 arkuszy A4, Taca A: 200 arkuszy A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach

DF-7150*: Finiszier dokumentów + AK-7110: taca główna: 4000 arkuszy A4, Taca A: 200 arkuszy A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Zszywacz: maks. 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3 w 3 pozycjach

AK-7110: zestaw przyłączeniowy do DF-7120, DF-7140 i DF-7150 100 arkuszy, 52-300 g/m², A6R-SRA3

* zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany do użycia finiszera

ZF-7100: składanie w trybie Z, składanie podwójne, wewnętrzne i zewnętrzne składanie potrójne

IS-7100: Inserter okładek, 52-300 g/m², A6R-SRA3

AK-7120: zestaw przyłączeniowy do ZF-7100

PH-7C/PH-7D: dziurkacz do DF-7120 i DF-7140 2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 45-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B): Mailbox do DF-7140

7 półek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730: Składacz broszur do DF-7140

BF-9100: Składacz broszur do DF-7150

JS-7100: Separator prac: wewnętrzny, 100 arkuszy, 52-300 g/m²

JS-7110: wewnętrzna taca separująca na 250-arkuszy, 52-300 g/m², A6R - SRA3

Banner Guide 10: podajnik papieru banerowego, 10 arkuszy

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: klawiatura numeryczna

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: Obsługa ThinPrint

UG-34 AC: Emulacja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: Wireless Network Interface (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Wireless Network Interface (USB : 2.4GHz)

IB-50: GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

Platen cover Type (E)

CB-7200W: drewniana szafka

CB-7210M: metalowa szafka

The TASKalfa 7054ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.pl