



Profesjonalna, wysokiej jakości drukarka kolorowa A4 dla małych firm i grup roboczych

Kolorowa drukarka biurowa C331dn A4 to idealne rozwiązanie dla małych firm oraz grup roboczych, ponieważ dzięki wysokiej wydajności zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji. Posiada wiele zaawansowanych funkcji umożliwiających redukcję kosztów eksploatacji. To kompaktowe urządzenie, wyposażone m.in. w funkcję szybkiego i niezawodnego drukowania dwustronnego (dupleks), jest doskonałym rozwiązaniem dla firm tworzących profesjonalnie wyglądające dokumenty, lecz nie drukujących ich w dużych ilościach lub posiadających mniejszą liczbę użytkowników na jedną drukarkę. PCL/PS umożliwia także obsługę plików graficznych i aplikacji.

Urządzenie C331dn oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Niezawodność drukarki potwierdza 3-letnia gwarancja.

Wszelkierne i ekonomiczne drukowanie

Elastyczna obsługa nośników, generowanie wysokiej jakości kolorowych dokumentów, wydruk dwustronny oraz wyjątkowe narzędzie OKI Template Manager spełniają wiele wymogów firm i grup roboczych w zakresie wydruku dokumentów biznesowych na potrzeby wewnętrzne.

- Jakość wielopoziomowego wyjścia ProQ2400, rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m²
- Dupleks w standardzie profesjonalny wydruk na wewnętrzne potrzeby firmy

- Toner Microfine High Definition zapewniający doskonałą jakość wydruku
- OKI Template Manager ułatwia tworzenie i wydruk wielu różnych typów dokumentów

Sprawne działanie zwiększające wydajność

Procesor i pamięć drukarki zapewniają szybki wydruk pierwszej strony i wysoką wydajność. Pojemny podajnik standardowy oraz wygodny podajnik wielofunkcyjny (MPT) umożliwiają drukowanie dłuższych partii, a funkcja łączności sieciowej zapewnia obsługę urządzenia przez wielu użytkowników.

- Wydruk pierwszej strony w zaledwie 9 sekund w trybie kolorowym oraz 8,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Szybkość wydruku dokumentów w formacie A4 do 22 str./min (kolor) oraz 24 str./min (mono)
- Procesor 532 MHz i pamięć 64MB, rozszerzalna do 640 MB
- Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, plus podajnik wielofunkcyjnym na 100 arkuszy
- Oprogramowanie PrintSuperVision umożliwia śledzenie wykorzystania drukarek i monitorowanie ich działania
- 10/100 TX Ethernet gotowy do obsługi sieci
- Zdalny wydruk ze smartfonu, iPhone'a, iPada i innych urządzeń

Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z intuicyjną obsługą

- Łatwe do wymiany materiały eksploatacyjne z oddzielnym zespołem bębna, wymagającym rzadszych interwencji użytkownika
- Podświetlany wyświetlacz LCD (2 linie x 16 znaków) zapewniający czytelne, aktualne informacje o stanie drukarki
- Kompaktowa konstrukcja o niskim profilu znacznie ułatwia odbiór dokumentów

Funkcje ograniczające wpływ na środowisko

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 1,1 W
- Automatem przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia dalsze ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Dupleks w standardzie ogranicza zużycie papieru, dzięki możliwości wydruku dwustronnego
- Funkcja Toner Save ogranicza zużycie tonera podczas drukowania wstępnych lub wewnętrznych wersji dokumentów
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych



A4	✓
Kolor/Mono	✓
Dupleks/Praca w sieci	✓
Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m ²	✓
1 – 10 użytkowników	✓



C331dn - Drukarka kolorowa i monochromatyczna

Drukarka	
Szybkość drukowania w formacie A4	22 str./min (kolor), 24 str./min (mono)
Czas pierwszego wydruku	9 sekund (kolor), 8,5 sekundy (mono)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	532 MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Łączność	USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IP: protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, LLTD, JetDirect, NetBIOSoverTCP, NetWare3.x, 4.x, 5.x oraz 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS obsługiwane przez dedykowaną bramkę OKI NDPS Gateway; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; inne: EAP
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	IPv6, autentykacja 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, szyfrowanie HTTPS, filtrowanieMAC, filtrowanie IP, IPSec
Pakiet programów użytkowych	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ²

KROJE CZCIONEK

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kody kreskowe	Kody kresowe z obsługą sumy kontrolnej

JAKOŚĆ WYDRUKU

Rozdzielczość	ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika

PODAWANIE PAPIERU

Pojemność	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność podajnika opcjonalnego	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność	880 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkość niestandardowa (maks. długość 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64-176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64-220 g/m ² ; Dupleks: 64-176 g/m ²
Dupleks	Standardowy
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; ²Wyłącznie Windows; ³Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 128MB; Maksymalna pamięć RAM: 640MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / 20% - 80% wilgotności względnej (zalecane 50% - 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C - 43°C, 10% - 90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%+/-2%
Zużycie energii	Typowe: 480 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 90 W; Tryb oszczędzania energii: < 14 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 1,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: < 52dB(A); Tryb gotowości: 35dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	242 x 410 x 504mm
Masa ³	22kg
Obciążenie	Maksymalne: 45.000 str./miesiąc; Zalecane: 5.000 str./miesiąc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	C331dn: 44951514

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

Drugi podajnik papieru	44472102
Szafka	01314101
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)

Kasety z tonerem* (3 500 stron)	Black (czarny): 44469803
Kasety z tonerem* (2 000 stron)	Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704
Bęben światłoczuły**	44968301
Pas transferu (60 000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60 000 stron)	44472603

*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 1 000 stron A4.

**Bęben: średnia wydajność - 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl



©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI