

Phaser® 3250

Czarno-biała drukarka laserowa

Kompaktowe rozmiary, wydajność

Mała drukarka dla pojedynczego użytkownika lub małych grup roboczych z szybkim, obustronnym wydrukiem; użyteczna i nieoceniona w biurze.



Większa wydajność za mniej

- Szybkie kończenie zadań, szybkość drukowania do 28 str/min. a czas drukowania pierwszej strony poniżej 9 sekund.
- Automatyczne drukowanie dwustronne oszczędza czas i papier.
- Konfiguracja sieciowa — zgodność z Windows, Mac i Linux — realna gotowość do pracy.
- Procesor 400 MHz zapewnia szybkie i dokładne wykonanie wszystkich zadań druku, nawet w przypadku intensywnej grafiki.

Wygoda, elastyczność

- Zaskakująco mała zajmowana przestrzeń ułatwia ustawienie w zasięgu ręki.
- Standardowa pamięć 32 MB może być rozszerzona do 160 MB, w celu poprawy wydajności, gdy wymagają tego warunki pracy.
- Możesz dodać drugi zasobnik na 250 arkuszy, aby zwiększyć ogólną pojemność do 500 arkuszy.
- Druk na materiałach o niestandardowych wymiarach i szerokim wyborze nośników, począwszy od folii, a skończywszy na wizytówkach, kopertach i pocztówkach.
- Tryby oszczędzania energii i oszczędzania tonera pomogą Ci zmniejszyć wydatki na energię elektryczną i materiały eksploatacyjne.

Zawsze imponujące rezultaty

- Jakość obrazu o rozdzielczości druku 1200 poprawia jakość ważnych prac.
- Zgodność z PostScript® 3™ i emulacja PCL® 6 dają pewność, że jakość wydruków będzie niezmienna.
- Cykl pracy 30 000 stron na miesiąc zapewnia obsługę dużego wolumenu druku.
- Wyjątkowa jakość, niezawodność i wydajność wspierana dwuletnią gwarancją firmy Xerox.

Drukowanie

Format A4

28 str/min

Szerokość x
Głębokość x Wysokość:
364 x 369.4 x 239.2 mm



Phaser® 3250

Czarno-biała drukarka laserowa



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Szybkość	Do 28 stron na minutę (A4)	
Cykl roboczy	Do 30 000 stron/miesiąc	
Obsługa papieru		
Pojemność wejściowa	W standardzie	Zasobniki wielozadaniowe: 1 arkusz; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Zasobnik 1: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6
	Opcjonalnie	Zasobnik 2: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6
Wyjście papieru	150 arkuszy	
Automatyczne drukowanie dwustronne	W standardzie	
Drukowanie		
Czas drukowania pierwszej strony	Do 8,5 sekundy	
Rozdzielczość	Jakość obrazu do 1200 dpi	
Procesor	400 MHz	
Pamięć (standardowa/maksymalna)	32 MB / 160 MB	
Możliwość podłączenia	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Obsługiwane języki:	Emulacja PCL® 6 i 5e, emulacja IBM Pro Printer, emulacja Epson, GDI	Zgodność z PostScript® 3™, emulacja PCL® 6 i 5e, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson, GDI
Funkcje drukowania	Znaki wodne, drukowanie plakatów, n stron na arkuszu, dopasowywanie do rozmiarów strony, skalowanie, nakładanie, broszury, zmniejszanie/powiększanie, oszczędzanie tonera, formaty niestandardowe	
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja	

Zarządzanie urządzeniem

Ustawienia drukarki Program narzędziowy dla Windows, 3250DN zawiera także:

CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP, TCP/IP (konfiguracja DN)

Sterowniki druku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®wersja X 10.3-10.5, Various Linux® OS w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Obsługa czcionek:

1 mapa bitowa, 45 skalowalnych, 136 PostScript® czcionki

Obsługa nośników

Zasobniki wielozadaniowe: 60 do 163 g/m²

Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, folie, etykiety, wizytówki

Zasobnik 1 i zasobnik 2 (opcja): 60 do 105 g/m²

Rodzaje nośników: Papier zwykły

Drukowanie obustronne:

Papier bond 75 – 90 g/m²

Środowisko pracy

Temperatura: Magazynowanie: 0° to 35° C,

Podczas pracy: 10° do 32° C

wilgotność: 20% do 80%

Poziomy ciśnienia akustycznego:

Podczas drukowania: 54 dB(A)

W stanie gotowości: 29 dB(A)

Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): Poniżej 15 sekund

Dane elektryczne

Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii: W stanie gotowości: 70 W

Drukowanie: 400 W

Przy trybie oszczędzania energii: 11 W

zgodność z Energy Star®

Gabaryty (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)

364 x 369,4 x 239,2 mm

Waga: 11,88 kg

Opcjonalny zasobnik 2 na 250 arkuszy: 364 x 400 x 86 mm

Waga: 3,67 kg

Rozmiary paczki (SzerokośćxGłębokośćxWysokość):

562 x 472 x 344 mm

Certyfikaty

Wpisane do UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, Znak CE zgodny z Dyrektywami 2006/95/EC i 2004/108/EC

Pudełko zawiera

- Drukarka Phaser 3250
- Kasetka z tonerem (wydajność druku 2000¹)
- Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, skróta instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna, karta rejestracyjna)
- Przewód zasilający
- Kabel USB



Drukarka Phaser 3250 z opcjonalnym zasobnikiem 2

Materiały eksploatacyjne

Kasetka z tonerem o standardowej pojemności¹:

3 500 standardowych stron

Kasetka z tonerem o dużej pojemności¹:

5 000 standardowych stron

¹ Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Opcje

250-arkuszowy zasobnik

Pamięć 128 MB Phaser



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej formie bez zgody XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami firmowymi XEROX CORPORATION w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami firmowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner Energy Star®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższy produkt spełnia wytyczne Energy Star dotyczące wydajności produktów. Energy Star oraz znak Energy Stars są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich producentów. Informacje o produktach umieszczone w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 5/08 610P729643 325BR-01JB



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.com