


**Phaser®  
5550**  
czarno-biała  
drukarka laserowa z  
obsługą formatu A3



# Phaser® 5550

## Drukarka laserowa

### Perfekcyjne drukowanie



# Phaser® 5550 Drukarka laserowa

**Drukuj więcej i szybciej.** Wydajna, niezawodna i posiadająca wiele użytecznych funkcji drukarka laserowa Xerox Phaser 5550 jest nieocenionym urządzeniem dla każdego biura, które tworzy znaczne ilości różnorodnych dokumentów.

## Niezwykła produktywność

Poznaj urządzenie Phaser 5550 — drukarkę laserową z obsługą formatu A3 zapewniającą nadzwyczajne połączenie wydajności z imponującą jakością.

50  
str/min

- **Szybki wydruk** — do 50 str/min jednostronnie oraz do 50 obrazów/min w przypadku druku dwustronnego — umożliwia sprawne wykonanie nawet najbardziej wymagających prac.
- **Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi** oraz technologia tonera EA-HG firmy Xerox zapewnia wyjątkową jakość druku bez spowalniania wydajności.
- **Łatwość realizacji złożonych zadań drukowania** — nawet w przypadku wielostronicowych zadań z grafiką, obrazami i wykresami — dzięki wydajnemu procesorowi 500 MHz.
- **Czas drukowania pierwszej strony, wynoszący zaledwie 6,5 sekundy** oznacza krótkie oczekiwanie, nawet w przypadku obciążonej sieci.
- **Niestandardowe materiały i rozmiary** oraz zaawansowane funkcje drukowania, np. sortowanie, drukowanie od krawędzi do krawędzi, sprostać nawet najbardziej złożonym wymogom druku. Ponadto dostępne są funkcje zszywania i dziurkowania.

## Inteligentne, niezawodne działanie

Drukarka laserowa Phaser 5550 posiada nowatorskie, inteligentne funkcje, które ułatwiają instalację i codzienne użytkowanie, a wytrzymałe podzespoły zapewniają całkowitą niezawodność.

- **Bezproblemowe drukowanie znacznych ilości dokumentów** dzięki wydajnemu cyklowi pracy 300 000 stron na miesiąc.
- **Instalator Xerox** automatycznie instaluje i konfiguruje drukarkę w sposób umożliwiający łatwe połączenie sieciowe w ciągu kilku minut.
- **Bezpieczeństwo prywatnych danych** dzięki wbudowanej obudowie 802.1x i IPv6, najnowszych sieciowych protokołów zabezpieczeń.
- **Łatwiejsze niż kiedykolwiek drukowanie sieciowe.** Pomocne funkcje, jak np. wbudowany serwer sieciowy CentreWare IS, umożliwiają obsługę urządzeń z komputerów użytkowników, a powiadomienia na e-mail informują administratorów o powszechnych zdarzeniach, jak np. niski poziom tonera w momencie, w którym nie ma on jeszcze wpływu na jakość druku.
- **System rozwiązywania problemów on-line PhaserSMART®** zapewnia dostęp online do Bazy wiedzy Xerox przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dostarczając sprawnie rozwiązania i ułatwiając w ten sposób użytkownikom szybki powrót do pracy. Dodatkowo, powiadomienia PrintingScout® wyświetlają natychmiast na pulpicie wyskakujące komunikaty w przypadku wystąpienia problemów związanych z drukiem.

## Nieoceniona wartość

To proste: Drukarka laserowa Phaser 5550 zapewnia znacznie więcej korzyści, niż jakakolwiek inna drukarka tej klasy, a niskie koszty użytkowania gwarantują nieprzekraczanie budżetu.


- **Bezkonkurencyjny wskaźnik całkowitego kosztu posiadania** wynika z przystępnej ceny zakupu drukarki i niskich kosztów druku pojedynczej strony.
- **Wydajne materiały eksploatacyjne** wydłużają czas nieprzerwanej pracy, a oddzielny bęben i pojemnik z tonerem umożliwiają optymalizację użycia każdego komponentu.
- **Możesz oczekiwać niezawodnego działania** drukarki o imponującej szacunkowej wydajności 500 000 bezawaryjnych wydruków.
- **Wybierz najlepszą jakość w swojej klasie** i korzystaj z różnorodnych narzędzi zarządzania drukiem, pamięci do 1 GB, Adobe® PostScript® 3™, i innych.
- **Narzędzie do analizy użytkowania oraz funkcja Rozliczania zadań** umożliwiają gromadzenie, organizowanie i analizę danych dotyczących użytkowania, w celu lepszej kontroli kosztów.
- **Standardowa dwuletnia gwarancja** potwierdza wyjątkową niezawodność i wydajność.

### Phaser® 5550 w skrócie

- Druk do 50 stron na minutę
- Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
- Wydajny procesor 500 MHz
- 300 000 stron/miesiąc
- pamięć 256 MB, rozszerzalna do 1 GB
- Czas drukowania pierwszej strony – 6,5 s.



**WxDxH:**  
**5550B, N, DN:**  
40 x 525 x 498 mm  
**5550DT:**  
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT  
z podajnikiem na 1000 arkuszy



### Uprozczone śledzenie wykorzystania

Funkcja licząca wbudowanego serwera sieciowego CentreWare IS, nieoceniona w zarządzaniu budżetem, przyspiesza i ułatwia śledzenie urządzenia i planowanie zaopatrzenia.

### Pojemność wejściowa

- 1 Zasobnik 1 na 100 arkuszy (wielofunkcyjny) do specjalnych zadań drukowania
- 2 Moduł automatycznego drukowania obustronnego (standardowo w konfiguracjach DN/DT)
- 3 Dwa zasobniki na 500 arkuszy (regulowane do A3)
- 4 Podajnik na 1000 arkuszy posiada dodatkowe dwa zasobniki A3 (standard dla konfiguracji DT)
- 5 Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy (A3) (wymaga instalacji podajnika na 1000 arkuszy)
- 6 Opcjonalna taca do kopert (nie pokazana)



### Możliwość podłączenia

- 7 Łączność 10/100/1000 Ethernet (standardowo w konfiguracjach N/DN/DT)
- 8 Opcjonalny zestaw zwiększający wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) zapewnia więcej funkcji druku
- 9 Opcjonalny bezprzewodowy adapter sieciowy

### Wyjście papieru

- 10 Zasobnik wyjściowy na 500 arkuszy zadrukowaną stroną do dołu
- 11 Opcjonalne urządzenie wykańczające do zszywania/dziurkowania na 3500 arkuszy (dostępny także układacz na 3500 arkuszy)



### Phaser® 5550 Konfiguracja drukarki

Phaser® 5550 Konfiguracja drukarki				Opcje
<b>Phaser 5 550B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zasobniki, pojemność 1100 arkuszy.</li> <li>• Łączność poprzez port USB i równoległy</li> </ul>	<b>Phaser 5 550N</b> <b>5550B model plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Ethernet</li> </ul>	<b>Phaser 5550DN</b> <b>5550B model plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Ethernet</li> <li>• Automatyczne drukowanie dwustronne</li> </ul>	<b>Phaser 5550DT</b> <b>5550B model plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Ethernet</li> <li>• Automatyczne drukowanie dwustronne</li> <li>• Podajnik na 1000 arkuszy (razem pojemność 2100 arkuszy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zestaw zwiększający wydajność (zawiera dysk twardy 40 GB)</li> <li>• podajniki na 1000 i 2000-arkuszy</li> <li>• Układacz na 3500 arkuszy</li> <li>• Bezprzewodowy adapter sieciowy</li> <li>• Taca do kopert</li> </ul>

# Phaser® 5550

## Czarno-biała drukarka laserowa



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
<b>Szybkość</b>	Do 50 stron na minutę (A4)		Do 50 stron na minutę jednostronnie, 50 obrazów na minutę dwustronnie (A4)	
<b>Cykl roboczy</b>	Do 300 000 stron/miesiąc			
<b>Obsługa papieru</b>	<p>Pojemność wejściowa W standardzie <b>Podajnik 1 (MPT):</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm do 297 x 432 mm</p> <p><b>Zasobnik 2:</b> 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p> <p><b>Zasobnik 3:</b> 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p> <p>Opcjonalnie <b>Taca 4-5:</b> Podajnik na 1000 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm</p> <p><b>Zasobnik 6:</b> Podajnik 2000 arkuszy; rozmiary: A4/216 x 279 mm</p> <p><b>Taca do kopert:</b> Rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm</p>			
Wyjście papieru	W standardzie	500 arkuszy		Opcjonalnie
	Opcjonalnie	<b>Zasobnik odbiorczy:</b> Układacz na 3000 arkuszy z górną tacą na 500 arkuszy		<b>Urządzenie wykańczające:</b> Układacz na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, 50 arkuszy zszytych w wielu pozycjach oraz dziurkacz na 3 lub 2/4 otwory
Automatyczne drukowanie dwustronne	Opcjonalnie		W standardzie	
<b>Drukowanie</b>	Do 6,5 sekund			
Czas drukowania pierwszej strony	Do 6,5 sekund			
Rozdzielczość (maksymalna)	Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi			
Procesor	500 MHz			
Pamięć (standardowa/maksymalna)	256 MB / 1 GB			
Możliwość podłączenia	Port równoległy, USB 2.0	10/100/1000 Base-TX Ethernet, port równoległy, USB 2.0		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emulacja, bezpośrednie drukowanie do formatu PDF (z opcją dysku twardego)			
Funkcje drukowania	W standardzie	Zasobniki inteligentne, Druk broszur, Drukowanie od krawędzi do krawędzi, Negatywy, Obrazy lustrzane, Skalowanie, Znaki wodne, Autodopasowanie, Niestandardowe wymiary papieru, Okładki, Strony rozdzielające, Pamięć RAM do sortowania, Drukowanie n stron na arkuszu, Powiadomianie o zakończeniu zadania		
	Opcjonalnie	nie dot. Druk zdalny, rozliczanie zadań		
	Opcjonalnie	Zestaw zwiększający wydajność (w tym dysk twardy 40 GB) umożliwia Druk bezpieczny/próbny/osobisty/opóźniony, Sortowanie twardego dysku, Druk z, Drukowanie bezpośrednio do formatu PDF, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy.		
<b>Gwarancja</b>	Dwa lata obsługi gwarancyjnej u Klienta			

### Zarządzanie urządzeniem\*

Wbudowany serwer sieciowy CentreWare® IS, CentreWare® Web, Xerox NDPDS Gateway. Narzędzie do analizy użytkowania firmy Xerox. Powiadomienia na e-mail MailInX, Powiadomienia alarmowe PrintingScout®, PhaserSMART®

(\*nie dostępne dla modelu 5550B)

### Sterowniki druku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X wersja 10,3 lub wyższa, Novell Netware® 5.x/6,5 (tylko NDPDS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® sterowniki drukarki z Windows 2000 lub wyższą wersją

### Możliwości czcionek

czcionki 139 PostScript®, czcionki 83 PCL®

### Obsługa nośników

Zasobniki 1, 3-6: 60-215 g/m<sup>2</sup>;  
Drukowanie obustronne: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>;  
Zasobnik 2: 60-105 g/m<sup>2</sup>;  
Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, etykiety, folie, wybór kart

### Środowisko pracy

Temperatura: 5° do 32°C  
Wilgotność: 15% do 85%  
Ciśnienie akustyczne:  
Podczas drukowania: 54 dB(A),  
Stan gotowości: 22 dB(A)  
Moc akustyczna: Podczas drukowania: 7,19 B,  
W stanie gotowości: 5,0 B  
Czas nagrzewania  
(z trybu oszczędzania energii): 37 sekund  
FPOT z trybu oszczędzania energii:

### Dane elektryczne

Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz  
Zużycie energii: Podczas drukowania: 900 W,  
Stan gotowości: 105 W,  
Tryb oszczędzania energii: 11 W,  
5550DN/DT: Zgodna z ENERGY STAR®

### Gabaryty

**(Szerokość x Głębokość x Wysokość)**  
5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm  
Waga: 41 kg  
5550DT: 640 x 525 x 778 mm  
Waga: 64 kg

### Certyfikaty

Rejestracja w UL 60950-1/CSA 60950-1-03, wydanie 1, FDA/CDRH – Wyrób laserowy klasy 1, FCC Część 15, Klasa A, Kanada ICES-003, Klasa A, znak CE, Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC, EN 60950-1, wydanie 1, EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN 55022, Klasa A, EN 55024, Dyrektywa RoHS 2002/95/EC, Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

### Pudełko zawiera

- Drukarka Phaser 5550
- Kaseta z tonerem (wydajność 35 000 stron)
- Bęben (wydajność 60 000 stron)
- Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną)
- Przewód zasilający

### Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem: 35 000 stron<sup>1</sup> 106R01294  
Bęben: 60 000 stron<sup>1</sup> 113R00670  
Paczka zszywek (15 000) 008R12941

### Rutynowa konserwacja

Zestaw do konserwacji Maintenance Kit, 220V: 300 000 stron<sup>2</sup> 109R00732

### Opcje

Zestaw zwiększający wydajność (zawiera dysk twardy 40 GB ) 097S03878  
5550B do N Upgrade Kit 097S03879  
Moduł duplikowania 097S03220  
1,000-arkuszy (Podajnik) 097S03716  
2,000-arkuszy (Podajnik) 097S03717  
3,500-arkuszy (Układacz) z sortowaniem zadań 097S03719  
3,500-arkuszy Urządzenie wykańczające 097S03282  
Taca do kopert 097S03286  
Pamięć 256 MB Phaser 097S03743  
512 MB (Pamięć) Phaser 097S03635  
32 MB Pamięć Flash 097S03880  
Bezprzewodowy adapter sieciowy, 220V<sup>3</sup> 097S03741



<sup>1</sup>Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

<sup>2</sup>Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o średnie zadanie druku 3 stron formatu letter/A4. Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału.

<sup>3</sup>nie dostępne dla 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami towarowymi XEROX CORPORATION w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Jako partner ENERGY STAR®, firma Xerox Corporation stwierdziła, że te produkty są zgodne z wytycznymi ENERGY STAR® dotyczącymi efektywności wykorzystania energii (5550DN/DT). Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich producentów. Informacje o produkcie oraz jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 5/08 610P729651



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową [www.xerox.com](http://www.xerox.com)