



Konica-Minolta - PagePro 1490MF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	14.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 4000 stron
szybkość procesora	100 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
pamięć faksu	do 125 stron A4
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	20
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
 optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG,

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 301 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier biurowy, papier z makulatury, koperty, etykiety, karty pocztowe, papier gruby, papier firmowy, folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, letter, legal, koperty, B5, B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (opcjonalna karta WiFi W-LAN 802.11b/g)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	412 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220–240V) 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP (32), Windows Vista (32), Windows 7 (32), Windows Server 2003 (32)
Mac OS	MacOSX 10.3 - 10.5
UNIX	Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------