



Konica-Minolta - MagiColor 1650EN-d

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Zoran Quatro 4230
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 500 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 22 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 209 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 92 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 184 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny koperty etykiety karty papier o wysokiej gramaturze papier firmowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal koperty envelope C6 koperty DL B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5e/c PCL 6 (XL 2.1) HPGL/2 Postscript 3
czcionki i znaki	146 standardowych czcionek PostScript 97 skalowalnych czcionek PC 53 zestawów symboli 10 standardowych czcionek drukarki

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WIFI	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 22 kg
szerokość produktu	396 mm
głębokość produktu	380 mm
wysokość produktu	275 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 85 % min 15 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 35 °C min 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008, Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64)
Mac OS	Macintosh OSX 10.2 lub nowszy, OSX Server 10.2 lub nowszy, OSX 10.5)
UNIX	Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------