



Konica-Minolta - 240f

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben DR-120 (black)

bębny

677.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 16000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 9000 stron
szybkość procesora	400 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF szyfrowany PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	80 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 97 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI PCL 5e (PCL5e / XL) XPS
czcionki i znaki	80x PCL Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23.9 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	506 mm
wysokość produktu	446 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V / 50/60Hz
zużycie energii	średnio 980 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP 32, Windows XP 64, Windows VISTA 32 / 64, Windows 7 32 / 64, Windows Server 2003, Windows 2003 x64, Windows 2008, Windows 2008x64
Mac OS	Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5)
UNIX	Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
inne	Citrix, SAP, AS/400

Inne

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie