



## Lexmark - 2581n 15" (11C2563)

Drukarki specjalistyczne - igłowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>technologia druku</b>	<b>igłowa</b>
<b>liczba igieł</b>	<b>9</b>
<b>maksymalna ilość kopii</b>	<b>6 (1+5)</b>
<b>wysokość znaku</b>	<b>10 cpi</b> <b>12 cpi</b> <b>15 cpi</b> <b>17.1 cpi</b> <b>20 cpi</b>
<b>wydajność głowicy</b>	do <b>300</b> mln uderzeń
<b>wydajność taśmy</b>	do <b>8</b> mln znaków
<b>MTBF (Mean Time Between Failure)</b>	do <b>12500</b> h
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512</b> KB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512</b> KB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>56</b> dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku</b>	<b>240x144</b> dpi
<b>szybkość drukowania</b>	do <b>510</b> cps (w trybie Fast Draft przy 12 cpi)

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>2</b>
<b>szerokość wydruku w calach</b>	<b>15</b> cali
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>Składanka komuterowa - do 1+5 kopii</b> (grubość papieru do 0,51 mm) <b>Formularze jednowarstwowe - 60 do 90 g/m2</b> (grubość papieru 0,11mm) <b>Papier - 60 do 90 g/m2</b> (maks. grubość kartki 0.11mm)
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa</b> (maks. szerokość strony 420 mm, min. szerokość strony 76 mm, maks. długość strony 559 mm, min. długość strony 76 mm) <b>Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa</b> (406mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony) <b>Papier szeroki w arkuszach</b> (maks. szerokość strony 364 mm, min. szerokość strony 105 mm, maks. długość strony 559 mm, min. długość strony 139 mm)

### Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	<b>Okidata MICROLINE</b> <b>Personal Printer Data Stream</b> <b>Epson</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Czcionka proporcjonalna</b> (Proportional Spaced) <b>10, 12, 15, 17.1, 20 cpi</b> <b>Fast Draft</b> <b>Draft</b> <b>Courier</b> <b>Gothic</b>

### Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	751 mm
<b>głębokość opakowania</b>	408 mm
<b>wysokość opakowania</b>	325 mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 9.8 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 12.3 kg
<b>szerokość produktu</b>	634 mm
<b>głębokość produktu</b>	290 mm
<b>wysokość produktu</b>	195 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 8 % max 90 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 40 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
<b>zużycie energii</b>	max 38 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7 x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Me, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Vista, Windows 98 2nd Edition, Windows 7
<b>UNIX</b>	SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2
<b>Inne</b>	Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 3.2, 4.2 (bindery), Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Drukarka igłowa 2581n 15", przewód zasilający, dokumentacja i oprogramowanie na płycie CD, nakładka panelu operatora, karta gwarancyjna, arkusz konfiguracji, taśma, instrukcja
-----------------	---

## Inne

---

<b>funkcja TEAR OFF</b>	nie
-------------------------	-----

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------