



## Lexmark - 2590 10" (11C2564)

Drukarki specjalistyczne - igłowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

technologia druku	igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	4 (1+3)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi 24 cpi
wydajność głowicy	do 300 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 8 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 12500 h
standardowa pamięć	512 KB
maksymalna pamięć	512 KB
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 465 cps

### Obsługa Nośników

---

gramatura papieru	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	<b>składanka pojedyncza lub wielowarstwowa</b> (254mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony) <b>papier wąski</b> (215mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony) <b>składanka pojedyncza lub wielowarstwowa</b> (297mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

### Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
emulacja	Epson
czcionki i znaki	Czcionki tekstowe: <b>Czcionka proporcjonalna</b> (Proportional Spaced) <b>Fast Draft</b> <b>Draft</b> <b>Courier</b> <b>Gothic</b> <b>Orator</b> <b>Presentor</b> <b>Prestige</b> <b>Script</b>

### Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) LPT (Centronics Parallel IEEE 1284)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	609 mm
głębokość opakowania	408 mm
wysokość opakowania	325 mm
waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	492 mm
głębokość produktu	290 mm
wysokość produktu	195 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 40 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 38 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7 x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Me, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Vista, Windows 98 2nd Edition, Windows 7
UNIX	SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka igłowa 2590 10", standardowa taśma, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa, arkusz konfiguracji, broszura/karta gwarancyjna, nakładka na panel operatowa
----------	--

## Inne

---

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------