



Lexmark - 4227 Plus 15"

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	18 igłowa
liczba igieł	18
maksymalna ilość kopii	8 (1+7)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 15 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	60 KB
maksymalna pamięć	60 KB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x144 dpi
szybkość drukowania	do 600 cps

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
obsługiwane rodzaje nośników	koperty etykiety papier wielowarstwowy pojedyncze formularze - 60 do 90 g/m ² (0,11mm grubości papieru)
obsługiwane formaty nośników	pojedyncze lub wielowarstwowe formularze ciągłe (406mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony) papier szeroki (364mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony) pojedyncze lub wielowarstwowe formularze (420mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
czcionki i znaki	Fast Draft Draft Courier Gothic

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284 COM RS-232c
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnętrzny MarkNet N7002e Fast Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 793 mm głębokość 422 mm wysokość 397 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.5 kg
szerokość produktu	619 mm
głębokość produktu	287 mm
wysokość produktu	275 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows NT (4.00/4.00 Server) Windows Me Windows XP Windows Server 2003 Windows 98 2nd Edition Windows XP x64 indows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali
----------------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark 4227 Plus, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty	Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, ICES-003 Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, C-Tick Class B, SABS EM 55022 Class B, EN 55024
kod UNSPSC	43.21.21.02
funkcja TEAR OFF	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------