



## Xerox - Phaser 6010N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik 106R01627 (cyan) LAM

tonery

66.21 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	384 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 61 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier powlekany okładki koperty etykiety papier zwykły karty (pocztówki) papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	do A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI (PDL)
-----------------------------	-----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.7 kg
szerokość produktu	394 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	233 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 230V: 220-240V, 50Hz, 5A
zużycie energii	średnio 158 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy
UNIX	Fedora Core 4, Linux Red Hat Enterprise 4
inne	Novell NetWare 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP only), SUSE 10.x, SUSE 11.x, Sun Microsystems Solaris 10

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Phaser 6010, oprogramowanie i dokumentacja CD (przewodnik instalacyjny, skrócona instrukcja obsługi, podręcznik użytkownika), toner startowy o wydajności 500 stron A4, przewód zasilający,
----------	--

## Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------