



Epson - AcuLaser 2600DTN (opcja druku w kolorze)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053018)

fusery

981.92 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	350 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 56 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnymy 4 mm dolnymy 4 mm lewymy 4 mm prawyymy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety

	koperty
	papier Bond
	naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4
	B5
	A5
	LT
	GLT
	HLT
	EXE
	C5
	C6
	COM-#10
	DL
	ISO-B5
	Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	ESC/Page Colour ESC/Page PCL 6 ESC/P2 Epson FX IBM Mode I239X PostScript 3 PCL 5c
czcionki i znaki	84 czcionki skalowalne + 7 bitmapowych + 4 kody kreskowe dla ESC/Page 93 czcionki skalowalne + 7 bitmapowych + 4 kody kreskowe dla PCL 5e 80 czcionek skalowalnych + 1 bitmapowa dla PCL 6 17 czcionek skalowalnych dla PS3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet EpsonNet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NetBEUI AppleTalk NetWare

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 43 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	538 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003 Server
Mac OS	Mac OS 9.X i OSX 10.1.2 lub wyższy
Inne	DOS

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson AcuLaser 2600DTN toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------