



## Epson - AcuLaser 2600TN (opcja druku w kolorze)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053018)

fusery

981.92 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>350 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>120000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>56 dB (A)</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>9.3</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>4 mm</b> dolnym <b>4 mm</b> lewym <b>4 mm</b> prawym <b>4 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>1150</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1150</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>98 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>257 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>folia</b> <b>etykiety</b>

	<b>koperty</b>
	<b>papier Bond</b>
	<b>naklejki</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b>
	<b>B5</b>
	<b>A5</b>
	<b>LT</b>
	<b>GLT</b>
	<b>HLT</b>
	<b>EXE</b>
	<b>C5</b>
	<b>C6</b>
	<b>COM-#10</b>
	<b>DL</b>
	<b>ISO-B5</b>
	<b>Monarch</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>ESC/Page Colour</b> <b>ESC/Page</b> <b>PCL 6</b> <b>ESC/P2</b> <b>Epson FX</b> <b>IBM Mode I239X</b> <b>PostScript 3</b> <b>PCL 5c</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>84 czcionki skalowalne + 7 bitmapowych + 4 kody kreskowe dla ESC/Page</b> <b>93 czcionki skalowalne + 7 bitmapowych + 4 kody kreskowe dla PCL 5e</b> <b>80 czcionek skalowalnych + 1 bitmapowa dla PCL 6</b> <b>17 czcionek skalowalnych dla PS3</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet EpsonNet 10/100 Base-TX</b>
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP</b> <b>NetBEUI</b> <b>AppleTalk</b> <b>NetWare</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 43 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>447 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>518 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>538 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	<b>min 15 %</b> <b>max 85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	<b>min 10 °C</b> <b>max 35 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 900 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003 Server</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 9.X i OSX 10.1.2 lub wyższy</b>
<b>Inne</b>	<b>DOS</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka Epson AcuLaser 2600TN toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------