



Epson - AcuLaser C1100

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050187 (yellow)	tonery	822.82 zł
Epson - toner C13S050188 (magenta)	tonery	822.82 zł
Epson - toner C13S050189 (cyan)	tonery	822.82 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik C13S050187 (yellow) LAM	tonery	47.97 zł
Lambda - toner zamiennik C13S050188 (magenta) LAM	tonery	47.97 zł

AKCESORIA

Epson - szafka pod drukarkę (7100478)	akcesoria	457.56 zł
---------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	VR4305
szybkość procesora	66.7 MHz
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm

dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 210 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 180 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 680 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (wydrukiem na dół)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 139.7 mm max 210 mm
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 LT GLT HLT EXE C5 C6 COM10 DL MON ISO-B5

Języki i Emulacje

emulacja Epson ESC/Page S

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Microsoft Network

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	439 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50-60 Hz
zużycie energii	średnio 782 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	> Windows 2003 Server Windows 2000 > Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
Mac OS	> Mac OS X 10.1.2 Mac OS Classic 9.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka C1100 kabel zasilający
software	plyta zawierająca sterowniki

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------