



Epson - AcuLaser C1750W

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	94.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	94.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	384 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 190 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm

	max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Executive US Folio Legal Commercial 10 koperty Monarch koperty Monarch DL C5 pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
-----------------------------	---------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet wireless IEEE 802.11b/g/n
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP: LPD, WSD, Port9100, WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.6 kg
szerokość produktu	394 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	234 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V ± 10% (prąd zmienny)
zużycie energii	średnio 950 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows Server 2003 (32bit/64bit), Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit)
Mac OS	Mac OS X 10.4.11 lub nowszy

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------