

# Epson - AcuLaser C2600DTN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053018)

fusery

981.92 zł

## Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	31.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	31.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>350 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>120000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>68 dB</b>

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400</b> dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>7.5</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9.3</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>15.3</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>650</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1150</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 LT HLT EXE C5 C6 Com-#10 DL Monarch ISO-B

## Języki i Emulacje

emulacja	Epson <b>ESC</b> Page Color Epson <b>ESC</b> Page Color <b>PCL6</b> Epson <b>ESC</b> Page Color <b>Epson FX</b> IBM <b>I239X</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>84 dla ESC/Page</b> <b>93 dla PCL5e</b> <b>80 dla PCL6</b> <b>17 dla PS3</b> <b>7 dla ESC/Page i 1 dla PCL6</b> <b>4 dla ESC/Page i PCL5e</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>LPT</b> Centronics IEEE 1284 <b>USB 2.0</b> Hi-Speed <b>Ethernet</b> 10/100 Base-TX Ethernet Epson <b>Type-B Interface Slot</b>
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP</b> <b>NETBIOS</b> <b>NETBEUI</b> <b>AppleTalk</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 37 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	538 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP
---------	---

Mac OS Mac OS X 10.1.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka C2600DTN  
kabel zasilający, tonery startowe  
software płyta zawierająca sterowniki

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta