



## Epson - AcuLaser C2800DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053025)	fusery	731.09 zł
Epson - zespół przenoszący (C13S053024)	jednostki transferu	731.09 zł
Epson - toner C13S051158 (yellow)	tonery	1 079.82 zł
Epson - toner C13S051159 (magenta)	tonery	1 079.82 zł

### AKCESORIA

Epson - pamięć DDRAM 128 MB (7012051)	akcesoria	385.89 zł
Epson - pamięć DDRAM 256 MB (7012079)	akcesoria	598.80 zł
Epson - pamięć DDRAM 512 MB (7012080)	akcesoria	1 197.58 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>15.28 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>15.28 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>71.65 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>71.65 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>60000</b> stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>8000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>63 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800 dpi</b> RIT
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800 dpi</b> RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>25</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>15</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>15</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>30</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnymy <b>5 mm</b> dolnymy <b>5 mm</b> lewymy <b>5 mm</b> prawy <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak na 550 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy z opcjonalnym podajnikiem na 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 98.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, DIN C5

## Języki i Emulacje

emulacja	ESC/Page-Color PostScript 3 ESCP 2 I239X PDF 1.3 PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	skalowane 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3 Bitmapowe 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Krój czcionki 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS*1, SNTP, SSDP, SLP (*1 mDNS wird mit Bonjour verwendet) Microsoft Network: Auto-IP, SSDP MS Network (NetBEUI): SNMP AppleTalk: SNMP

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25.1 kg
szerokość produktu	408 mm
głębokość produktu	577 mm
wysokość produktu	477 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V bis 240 V ±10 %/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/4,0
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

## **Wymagania Systemowe**

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows Vista,  
Windows XP x64 Edition,  
Windows Server 2003,  
Windows x64 Edition,  
Windows Vista x64 Edition

**Mac OS** Mac OS 10.2.810.4.X ,10.4.X Intel-Mac

## **Gwarancja**

---

**on site** 24 miesiące - naprawa u klienta