



## Epson - AcuLaser C2900N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050627 (yellow)	tonery	557.61 zł
Epson - toner C13S050628 (magenta)	tonery	557.61 zł
Epson - toner C13S050629 (cyan)	tonery	557.61 zł
Epson - toner C13S050630 (black)	tonery	570.18 zł
Epson - toner C13S050631 (2x black)	tonery	761.69 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	80.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	80.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 68 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15.5 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 koperty C5 koperty DL koperty Nr 10 (koperta) Letter Legal Executive format niestandardowy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNMP, Ping

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.4 kg
szerokość produktu	403.5 mm
głębokość produktu	469.4 mm
wysokość produktu	416.1 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) AC 220V-240V ±10%
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 (32/64bit),
---------	---

Windows Server 2008 R2,  
Windows Server 2003 (32/64bit)  
Mac OS Mac OS 10.4+

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka AcuLaser C2900,  
przewód zasilający,  
instrukcja obsługi,  
karta gwarancyjna  
software sterowniki na CD

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta