



## Epson - AcuLaser C3800N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053025)	fusery	731.09 zł
Epson - zespół przenoszący (C13S053024)	jednostki transferu	731.09 zł
Epson - toner C13S051128 (yellow)	tonery	1 052.01 zł
Epson - toner C13S051129 (magenta)	tonery	1 073.29 zł
Epson - toner C13S051130 (cyan)	tonery	1 073.29 zł
Epson - toner C13S051127 (black)	tonery	1 078.70 zł
Epson - toner C13S051124 (yellow)	tonery	1 482.89 zł
Epson - toner C13S051125 (magenta)	tonery	1 482.89 zł
Epson - toner C13S051126 (cyan)	tonery	1 482.89 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>11.35 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>11.35 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>60.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>60.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 750FL</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>600 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>60000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>9500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>9500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>9000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>51 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800 dpi</b> RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>25</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>15</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	dolny <b>5 mm</b> górnny <b>5 mm</b> lewy <b>5 mm</b> prawy <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>

<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1250</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>98.4</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>220</b> mm max <b>355.6</b> mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>LT</b> <b>GLT</b> <b>HLT</b> <b>LGL</b> <b>GLG</b> <b>IB5</b> <b>EXE</b> <b>C5</b> <b>DL</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	<b>IBM Mode I239X</b> <b>PostScript 3</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL XL</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF 1.3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>skalowalne: 84 ESC/Page</b> <b>93 PCL5e</b> <b>136 PS3</b> <b>10 ESC/P2</b> <b>8 I239X</b> <b>80 PCL5c</b> <b>bitmapowe:</b> <b>7 ESC/Page</b> <b>7 PCL5e</b> <b>1 PCL5c</b> <b>kody kreskowe:</b> <b>Code39</b> <b>Code128</b> <b>Interleaved 2of5</b> <b>UPC-A</b> <b>UPC-E</b> <b>EAN-8</b> <b>EAN-13</b> <b>Codabar</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 1.1</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>25.8</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>420</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>575</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>508</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220 V - 240V <math>\pm</math>10 % / 50 Hz lub 60 Hz <math>\pm</math> 3 Hz / 4,0 A lub mniej</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 730 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows XP x64 Windows Server 2003 x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OSX 10.2 lub nowsza wersja</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>software</b>	<b>CD ze sterownikami</b>
-----------------	---------------------------

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--