



Epson - AcuLaser C3800N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053025)	fusery	731.09 zł
Epson - zespół przenoszący (C13S053024)	jednostki transferu	731.09 zł
Epson - toner C13S051128 (yellow)	tonery	1 052.01 zł
Epson - toner C13S051129 (magenta)	tonery	1 073.29 zł
Epson - toner C13S051130 (cyan)	tonery	1 073.29 zł
Epson - toner C13S051127 (black)	tonery	1 078.70 zł
Epson - toner C13S051124 (yellow)	tonery	1 482.89 zł
Epson - toner C13S051125 (magenta)	tonery	1 482.89 zł
Epson - toner C13S051126 (cyan)	tonery	1 482.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	60.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	60.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC 750FL
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 9500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 5 mm górnny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 98.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 LT GLT HLT LGL GLG IB5 EXE C5 DL

Języki i Emulacje

emulacja	IBM Mode I239X PostScript 3 PCL 5c PCL XL PCL 6 PDF 1.3
czcionki i znaki	skalowalne: 84 ESC/Page 93 PCL5e 136 PS3 10 ESC/P2 8 I239X 80 PCL5c bitmapowe: 7 ESC/Page 7 PCL5e 1 PCL5c kody kreskowe: Code39 Code128 Interleaved 2of5 UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Codabar

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25.8 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	575 mm
wysokość produktu	508 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V - 240V \pm10 % / 50 Hz lub 60 Hz \pm 3 Hz / 4,0 A lub mniej
zużycie energii	średnio 730 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows XP x64 Windows Server 2003 x64
Mac OS	Mac OSX 10.2 lub nowsza wersja

Zawartość Opakowania

software	CD ze sterownikami
-----------------	---------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--