



## Epson - AcuLaser C3900DTN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty toner (C13S050595)	pojemniki na zużyty tusz/toner	114.46 zł
Epson - toner C13S050593 (black)	tonery	696.33 zł
Epson - bęben C13S051201 (yellow)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051202 (magenta)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051203 (cyan)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051204 (black)	bębny	707.79 zł
Epson - fuser (C13S053041)	fusery	931.32 zł
Epson - toner C13S050594 (2x black)	tonery	994.76 zł
Epson - toner C13S050590 (yellow)	tonery	1 033.89 zł
Epson - toner C13S050591 (magenta)	tonery	1 033.89 zł
Epson - toner C13S050592 (cyan)	tonery	1 033.89 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	59.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.9 sekund
czas nagrzewania	do 39 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	------------------------

<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 210 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 850 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 850 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 200 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 92 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4 A5 A6 B5 B6 F4 Executive DL Letter GLT Legal GLG HLT 16K UK Quarto etykiety koperty (C6, ISO-B5, Com-10) SP Folio Foolscap pocztówki</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PDF</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5c PCL 5e PCL 6 Postscript 3</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed Ethernet</b>
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, IP/Sec, DHCP, SNMP v1/v2c/v3, BootP, ARP, HTTP v1.1, HTTPS, SMTP v1, SNTP, SLP v2, DDNS, WSD, AutoIP, Ping AppleTalk: EtherTalk Netware: IPX/SPX</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 25 kg
<b>szerokość produktu</b>	419 mm
<b>głębokość produktu</b>	520 mm
<b>wysokość produktu</b>	330 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 15 % max 85 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220–240 V $\pm$ 10%, prąd zmienny $\pm$ 3 Hz / 4,6 A
<b>zużycie energii</b>	średnio 1200 W
<b>Energy Star</b>	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 7, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit), Windows 2000, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008R2 (64 bit)
<b>Mac OS</b>	Mac OSX 10.3.9 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	urządzenie Epson AcuLaser C3900, karta gwarancyjna kabel zasilający
<b>software</b>	instrukcja obsługi (CD), sterowniki i programy pomocnicze (CD), oprogramowanie (CD)

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------