



Epson - AcuLaser C4200DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pas transferu (C13S053022)	jednostki transferu	255.56 zł
Epson - toner C13S050245 (black)	tonery	409.60 zł
Epson - fuser (C13S053021)	fusery	787.24 zł
Epson - toner C13S050242 (yellow)	tonery	1 144.47 zł
Epson - toner C13S050243 (magenta)	tonery	1 201.71 zł
Epson - toner C13S050244 (cyan)	tonery	1 201.71 zł
Epson - bęben C13S051109 (black)	bębny	1 750.30 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 1100 arkuszy (C12C802261)	akcesoria	3 712.67 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 90000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 66.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Executive

Języki i Emulacje

emulacja	Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color Epson FX IBM I239X PostScript 3
czcionki i znaki	84 ESC/Page 17 PS3 10 ESC/P2 8 I239X 93 PCL5c 7 ESC/Page Code39 Code128 Interleaved 2of5 UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 kod paskowy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network Netware AppleTalk NDS Print Server Bindery Print Server Remote Printer

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.5 kg
szerokość produktu	437 mm
głębokość produktu	588 mm
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 960 W ± 10% / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 5 A
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98
Windows Me
Windows NT 4.0
Windows 2003 Server
Windows 2000
Windows XP
Mac OS Mac OSX 10.1.2 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware drukarka C4200DN
kabel zasilający, tonery startowe
software płyta zawierająca sterowniki

Inne

panel sterowania 22 cyfry, 5 wierszy, podświetlany wyświetlacz
ciekłokrystaliczny

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta