



## Epson - AcuLaser C4200DTN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pas transferu (C13S053022)	jednostki transferu	255.56 zł
Epson - toner C13S050245 (black)	tonery	409.60 zł
Epson - fuser (C13S053021)	fusery	787.24 zł
Epson - toner C13S050242 (yellow)	tonery	1 144.47 zł
Epson - toner C13S050243 (magenta)	tonery	1 201.71 zł
Epson - toner C13S050244 (cyan)	tonery	1 201.71 zł
Epson - bęben C13S051109 (black)	bębny	1 750.30 zł

### AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 1100 arkuszy (C12C802261)	akcesoria	3 712.67 zł
---	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.1 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.1 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>45.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>45.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>600 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>90000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>8500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do <b>8500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do <b>8500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>66.5 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800 dpi</b> RIT (Resolution Improvement Technology)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>25</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10.2</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
--	------------------------------

<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 216 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 700 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2350 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 90 mm max 220 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 39.7 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 B5 LT GLT HLT Executive F4 LGL13 LGL14

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color Epson FX IBM I239X PostScript 3
<b>czcionki i znaki</b>	84 ESC/Page, 93 PCL5e, 136 PS3 (opcja), 10 ESC/P2, 8 I239X 7 ESC/Page, 7 PCL5e kod paskowe

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	TCP/IP Microsoft Network Netware AppleTalk NDS Print Server Bindery Print Server Remote Printer

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 56 kg
<b>szerokość produktu</b>	584 mm
<b>głębokość produktu</b>	695 mm
<b>wysokość produktu</b>	796 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 15 % max 85 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 960 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
Mac OS	Mac OSX 10.1.2 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka AcuLaser C4200DTN kabel zasilający tonery startowe
software	płyta zawierająca sterowniki

## Inne

---

panel sterowania	22 cyfry, 5 wierszy, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
------------------	--

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------