



Epson - AcuLaser C4200DTNPC5

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pas transferu (C13S053022)	jednostki transferu	255.56 zł
Epson - toner C13S050245 (black)	tonery	409.60 zł
Epson - fuser (C13S053021)	fusery	787.24 zł
Epson - toner C13S050242 (yellow)	tonery	1 144.47 zł
Epson - toner C13S050243 (magenta)	tonery	1 201.71 zł
Epson - toner C13S050244 (cyan)	tonery	1 201.71 zł
Epson - bęben C13S051109 (black)	bębny	1 750.30 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 1100 arkuszy (C12C802261)	akcesoria	3 712.67 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 90000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 66.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x4800 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 139.7 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter GLT HLT Executive F4 Legal LGL13 Legal LGL14

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5c Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color FX IBM 1239X Postscript 3
czcionki i znaki	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c, Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 56 kg
szerokość produktu	584 mm
głębokość produktu	695 mm
wysokość produktu	796 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 960 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me
---------	--------------------------

Windows 2000
Windows XP

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka C4200DTNPC5, kabel zasilający, tonery startowe
software	sterowniki na CD

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------