



## Epson - AcuLaser C8600

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - bęben C13S051082 (cyan, magenta, yellow, black)

bębny

2 172.00 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3
typ procesora	PowerPC 750CX
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19.6 sekund
czas nagrzewania	do 330 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1400 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 letter legal folio executive

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	<b>Epson FX</b> Epson <b>ESC</b> Page Color <b>Epson GL/2</b> <b>IBM I239X</b> Epson <b>ESC</b> Page Color Epson <b>ESC</b> Page Color <b>PCL 5e</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>IBM: 8</b> <b>FX: 8</b> <b>Epson ESC/P2: 10</b> <b>PCL: 7 Ilość czcionek bitmapowych 80</b> <b>Epson ESC/Page-Colour: 7 Ilość czcionek bitmapowych 84</b> <b>7 kody kreskowe</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b> <b>USB 1.1</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Epson Type-B Interface Slot</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220-240V</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2003 Server</b> <b>Windows 2000</b> <b>Windows XP</b> <b>Windows NT 4.0</b> <b>Windows Me</b> <b>Windows 98</b> <b>Windows 95</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OSX 8.1. lub nowszy</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>drukarka AcuLaser C8600</b> <b>kabel zasilający</b> <b>tonery startowe</b>
<b>software</b>	<b> płyta zawierająca sterowniki</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość produktu</b>	<b>650 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>647 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>554 mm</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------