



Epson - AcuLaser C8600PS

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - bęben C13S051082 (cyan, magenta, yellow, black)

bębny

2 172.00 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3
typ procesora	PowerPC 750CX
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19.6 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1400 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Epson nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 letter legal folio executive

Języki i Emulacje

emulacja	Epson FX Epson ESC Page Color Epson GL/2 IBM I239X Epson ESC Page Color Epson ESC Page Color PCL 5e PostScript 3
czcionki i znaki	IBM: 8 FX: 8 Epson ESC/P2: 10 PCL: 7 Ilość czcionek bitmapowych 80 Epson ESC/Page-Colour: 7 Ilość czcionek bitmapowych 84 7 kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 Epson Type-B Interface Slot

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
Mac OS	Mac OSX 8.1. lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka AcuLaser C8600PS kabel zasilający tonery startowe
software	plyta zawierająca sterowniki

Wymiary i Waga

szerokość produktu	650 mm
głębokość produktu	647 mm
wysokość produktu	554 mm

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------