



## Epson - AcuLaser C9200dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty toner (C13S050478)	pojemniki na zużyty tusz/toner	141.49 zł
Epson - bęben C13S051175 (yellow)	bębny	1 181.00 zł
Epson - bęben C13S051176 (magenta)	bębny	1 181.00 zł
Epson - bęben C13S051177 (cyan)	bębny	1 215.50 zł
Epson - bęben C13S051178 (black)	bębny	1 596.44 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 72.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi Technologia poprawy rozdzielczości firmy Epson (Resolution Improvement Technology — RIT)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x2400 dpi RIT (Resolution Improvement Technology)
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.4 sekund
czas nagrzewania	do 109 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy

<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1850</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>90</b> mm max <b>311.2</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>139.7</b> mm max <b>1200</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>HLT</b> <b>Legal</b> <b>GLG</b> <b>GLT</b> <b>Executive</b> <b>F4</b> <b>A3</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PDF 1.6</b>
<b>emulacja</b>	<b>Postscript 3</b> <b>PDF 1.6</b> <b>ESC/Page</b> <b>ESC/Page</b> <b>FX</b> <b>ESC/Page</b> <b>1239X</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b>
<b>czcionki i znaki</b>	skalowalne: <b>84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3</b> bitmapowe: <b>7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6</b> krój pisma <b>10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>LPT</b> interfejs równoległy (IEEE 1284) <b>Ethernet</b> 10/100 Base-TX Ethernet
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	interfejs <b>CompactFlash</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>52.8</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>823</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>608</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>477</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>35</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> AC 220-240 V: 50 Hz/60 Hz, Max: 8.0A
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>576</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x64 Edition
<b>Mac OS</b>	Mac OS 10.3.9 i nowsze wersje

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>software</b>	sterowniki i instrukcje obsługi: Sterownik drukarki, Epson Status Monitor, Przewodnik referencyjny oprogramowanie: Narzędzia sieciowe, poradnik sieciowy
-----------------	--

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	LCD 22 cyfry x 5 wierszy
-------------------------	--------------------------

## **Gwarancja**

---

<b>on site</b>	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------