



Epson - AcuLaser C9300N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - bęben C13S051209 (cyan, magenta, yellow)	bębny	573.67 zł
Epson - bęben C13S051210 (black)	bębny	573.67 zł
Epson - toner C13S050609 (2x black)	tonery	1 018.34 zł
Epson - toner C13S050602 (yellow)	tonery	1 385.15 zł
Epson - toner C13S050603 (magenta)	tonery	1 385.15 zł
Epson - toner C13S050604 (cyan)	tonery	1 385.15 zł
Epson - toner C13S050606 (2x yellow)	tonery	2 035.56 zł
Epson - toner C13S050607 (2x magenta)	tonery	2 035.56 zł
Epson - toner C13S050608 (2x cyan)	tonery	2 035.56 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	48.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałas	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.9 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak

ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 405 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2055 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 75 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 Letter HLT Legal GLG GLT Executive ISO-B5 F4 koperty (C5, C6, DL, Nr 10)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P2 ESC/Page ESC/Page-Colour PostScript 3 PDF (1.6) FX I239X
czcionki i znaki	Skalowalne: 84 ESC/Page 95 PCL5c 80 PCL6 136 PS3 Bitmapowe: 7 ESC/Page 5 PCL5c 1 PCL6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (Interfejs Gigabit Ethernet) USB (2.0 Hi-Speed, typ B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (Równoległe)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 41 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	538 mm
wysokość produktu	422 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1020 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP (32 bit/64 bit), Server 2008 (32 bit/64 bit), Server 2008R2 (64 bit), Server 2003 (32 bit/64 bit)
Mac OS	Mac OS 10.4.11, Mac OS 10.6
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Wkłady startowe o pojemności do 2000 stron, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------