



Epson - AcuLaser CX11N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050187 (yellow)	tonery	822.82 zł
Epson - toner C13S050188 (magenta)	tonery	822.82 zł
Epson - toner C13S050189 (cyan)	tonery	822.82 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik C13S050187 (yellow) LAM	tonery	47.97 zł
Lambda - toner zamiennik C13S050188 (magenta) LAM	tonery	47.97 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	576 MB
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginisy	lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm dolny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
kompresja	MH

	MR
	MMR
	JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 60 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 180 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 680 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty kopery papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio legal letter statement

Języki i Emulacje

emulacja ESC/Page-Colour S

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.9 kg
szerokość produktu	460 mm
głębokość produktu	593 mm
wysokość produktu	467 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 790 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.1.2 Mac OS X 10.2

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

Inne

wyświetlacz LCD	22-znakowy, 5-wierszowy podświetlany ekran LCD
zapisywanie prac na HDD	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------