



## Epson - AcuLaser CX16DNF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050558 (yellow)	tonery	512.09 zł
Epson - toner C13S050557 (black)	tonery	537.05 zł
Epson - toner C13S050559 (magenta)	tonery	538.03 zł
Epson - toner C13S050560 (cyan)	tonery	538.03 zł
Epson - bęben C13S051198 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	675.91 zł
Epson - toner C13S050555 (magenta)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050556 (cyan)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050554 (yellow)	tonery	706.03 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>19.89 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>19.89 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>96.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>96.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>2700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>2700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>120 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>63 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>5</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>14</b> sekund w mono
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>35</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s/stronę</b> A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>384</b> stron A4

faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 220 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
inne cechy	skanowanie do: wiadomości e-mail, FTP, SMB (folder), pamięć USB

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 209 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 195 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (ISO, JIS), LGL, LT, GLT, GLG, HLT, F4, koperta (C6,DL), Postcard, EXE, Oficio

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki W oparciu o hosta

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet (10/100 Base-TX)
	RJ-11

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 21.8 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	493 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V ±10%/50-60 Hz ±3%/4,4 A
zużycie energii	średnio 1060 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000/XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

## Inne

---

wyświetlacz LCD	20-znakowy, 4-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------