



Epson - AcuLaser CX16DTNF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050558 (yellow)	tonery	512.09 zł
Epson - toner C13S050557 (black)	tonery	537.05 zł
Epson - toner C13S050559 (magenta)	tonery	538.03 zł
Epson - toner C13S050560 (cyan)	tonery	538.03 zł
Epson - bęben C13S051198 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	675.91 zł
Epson - toner C13S050555 (magenta)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050556 (cyan)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050554 (yellow)	tonery	706.03 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	96.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
szybkość procesora	120 MHz
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund w mono
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 384 stron A4

faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 220 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
inne cechy	skanowanie do: wiadomości e-mail, FTP, SMB (folder), pamięć USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 209 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 700 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 195 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (ISO, JIS), LGL, LT, GLT, GLG, HLT, F4, koperta (C6,DL), Postcard, EXE, Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki W oparciu o hosta

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet (10/100 Base-TX)
	RJ-11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.7 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	585 mm
wysokość produktu	548 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V ±10%/50-60 Hz ±3%/4,4 A
zużycie energii	średnio 1060 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000/XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

Inne

wyświetlacz LCD	20-znakowy, 4-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------