



Epson - AcuLaser M1200

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050520 (black)	tonery	466.59 zł
Epson - bęben C13S051099 (black)	bębny	497.72 zł
Epson - toner C13S050521 (black)	tonery	691.33 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	21.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	48 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2 MB
maksymalna pamięć	2 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10.2 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły przezrocz etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B5 □ISO□ Letter HLT Legal GLT GLG Executive F4 Monarch MON C10 DL C5 C6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6 kg
szerokość produktu	385 mm
głębokość produktu	279 mm
wysokość produktu	261 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220~240 V ±10%/50~60 Hz ±3 Hz/4,5 A
zużycie energii	średnio 347 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows XP 64-bitowy, Windows Vista 64-bitowy, Windows 7
Mac OS	OSX 10.3.9 ~ OSX 10.5.x

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------