



Epson - AcuLaser M2300D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050585 (black)

tonery

561.10 zł

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 18.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 18.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 300 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 20000 stron |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 288 MB |
| poziom hałasu | max 68 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 300 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 550 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 70 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 |

A6
B5
Letter
HLT
Legal
GLT
GLG
Executive
F4
etykiety
koperty (C5, C6, DL, Com10, Monarch, ISO-B5)

Języki i Emulacje

emulacja PCL 6
PCL 5e
ESC (ESC/Page B/W)
FX
ESC (ESC/P2)
IBM I239X

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
LPT IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 11.5 kg
szerokość produktu 378 mm
głębokość produktu 255 mm
wysokość produktu 390 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240V ±10%
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32/64bit),
Windows Vista (32/64bit),
Windows XP (32/64bit),
Windows 2000,
Windows Server 2008 (32/64bit),
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2003 (32/64bit)
Mac OS Mac OS 10.4.11 lub nowszy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie