



Epson - AcuLaser M2400DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050584 (black)

tonery

829.64 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter HLT Legal GLT GLG Executive F4 etykiety koperty (C5, C6, DL, Com10, Monarch, ISO-B5)
------------------------------	---

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5e Genuine Postscript 3TM ESC (ESC/Page B/W) FX ESC (ESC/P2) IBM I239X
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.5 kg
szerokość produktu	378 mm
głębokość produktu	255 mm
wysokość produktu	390 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240V ±10%
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32/64bit), Windows 2000, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32/64bit)
Mac OS	Mac OS 10.4.11 lub nowszy

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------