



## Epson - AcuLaser M2400DT

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050584 (black)

tonery

829.64 zł

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                               | dom/małe biuro<br>firma                              |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                            |
| format                                            | A4                                                   |
| szybkość procesora                                | 300 MHz                                              |
| miesięczne obciążenie                             | do 50000 stron                                       |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 32 MB                                                |
| maksymalna pamięć                                 | 288 MB                                               |
| poziom hałasu                                     | max 68 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 35 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7 sekund                                         |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                                                 |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego       | do 90 g/m <sup>2</sup>   |
| maksymalna gramatura papieru                | do 220 g/m <sup>2</sup>  |
| ilość podajników w standardzie              | 3                        |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie                      |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak                      |
| ręczne podawanie nośników                   | nie                      |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 4                        |
| standardowa pojemność podajników            | do 550 arkuszy           |
| maksymalna pojemność podajników             | do 800 arkuszy           |
| ilość odbiorników papieru                   | 1                        |
| pojemność odbiornika papieru                | do 250 arkuszy           |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie                      |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 70 mm<br>max 216 mm  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 148 mm<br>max 356 mm |

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| obsługiwane rodzaje nośników | <b>papier zwykły</b>                                |
| obsługiwane formaty nośników | <b>A4</b>                                           |
|                              | <b>A5</b>                                           |
|                              | <b>A6</b>                                           |
|                              | <b>B5</b>                                           |
|                              | <b>Letter</b>                                       |
|                              | <b>HLT</b>                                          |
|                              | <b>Legal</b>                                        |
|                              | <b>GLT</b>                                          |
|                              | <b>GLG</b>                                          |
|                              | <b>Executive</b>                                    |
|                              | <b>F4</b>                                           |
|                              | <b>etykiety</b>                                     |
|                              | <b>koperty</b> (C5, C6, DL, Com10, Monarch, ISO-B5) |

## Języki i Emulacje

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| emulacja | <b>PCL 6</b>                  |
|          | <b>PCL 5e</b>                 |
|          | <b>Genuine Postscript 3TM</b> |
|          | <b>ESC</b> (ESC/Page B/W)     |
|          | <b>FX</b>                     |
|          | <b>ESC</b> (ESC/P2)           |
|          | <b>IBM I239X</b>              |

## Komunikacja

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | <b>nie</b>                                               |
| wireless - druk przez WiFi            | <b>nie</b>                                               |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <b>USB 2.0</b>                                           |
|                                       | <b>LPT</b> IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |

## Wymiary i Waga

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| waga produktu (netto) | ok. <b>13</b> kg |
| szerokość produktu    | <b>378</b> mm    |
| głębokość produktu    | <b>255</b> mm    |
| wysokość produktu     | <b>390</b> mm    |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min <b>15</b> %<br>max <b>80</b> %     |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min <b>10</b> °C<br>max <b>32.5</b> °C |

## Zasilanie

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| rodzaj zasilania | <b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220-240V ±10% |
| Energy Star      | <b>tak</b>                                  |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | <b>Windows 7 (32/64bit),<br/>Windows Vista (32/64bit),<br/>Windows XP (32/64bit),<br/>Windows 2000,<br/>Windows Server 2008 (32/64bit),<br/>Windows Server 2008 R2,<br/>Windows Server 2003 (32/64bit)</b> |
| Mac OS  | <b>Mac OS 10.4.11 lub nowszy</b>                                                                                                                                                                           |

## Gwarancja

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| on site | <b>12 miesięcy</b> - naprawa u klienta |
|---------|----------------------------------------|