



Epson - AcuLaser M7000N (C11CB61011)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S051222 (black)	tonery	1 191.56 zł
----------------------------------	--------	-------------

AKCESORIA

Epson - pamięć 32 MB (7000273)	akcesoria	255.57 zł
Epson - pamięć RAM 128MB (7000276)	akcesoria	580.87 zł
Epson - pamięć RAM 256 MB (7000277)	akcesoria	1 054.60 zł
Epson - rozszerzenie pamięci 64 MB (7000275)	akcesoria	394.98 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	288 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 230 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1230 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 230 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98.4 mm max 508 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 75 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 koperty (C5, C6, DL, Nr 10) Letter HLT Legal GLG GLT Executive B5 (ISO) F4 MON

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 ESC/P2 ESC/Page PostScript 3 PDF (1.6) FX IBM I239X
czcionki i znaki	Skalowalne: 84 ESC/Page 95 PCL5c 80 PCL6 136 PS3 Bitmapowe: 7 ESC/Page 5 PCL5c 1 PCL6 Kroje czcionek: 10 ESC/P2 8 FX 8 I239X

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ B) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (Równoległe)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 35.2 kg
szerokość produktu	518 mm
głębokość produktu	414.5 mm
wysokość produktu	333 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
-------------------------	-------------------------------

zużycie energii średnio 544 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+
UNIX Linux
Inne XenApp 5.0

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna M7000N, kasetka startowa z tonerem, kabel zasilający, płyta CD z oprogramowaniem, informacje i instrukcje, karta gwarancyjna

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta