



Epson - AcuLaser M8000N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A3 |
| szybkość procesora | 500 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 200000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 576 MB |
| poziom hałasu | max 74 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 44 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7.8 sekund |
| czas nagrzewania | do 18 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | opcja |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m² |
| maksymalna gramatura papieru | do 216 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| standardowa pojemność podajników | do 650 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2300 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 450 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak do 900 arkuszy, opcjonalna układarka |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 75 mm max 297 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 98 mm max 508 mm |
| obsługiwane formaty nośników | A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, EXE, B, |

F4,
Transparency,
labels,
C5,
C6,
Com10,
DL,
Mon,
ISO-B5

Języki i Emulacje

| | |
|------------------|---|
| emulacja | PostScript 3 PCL 6 PCL 5e PDF 1.3 ESC/PAGE FX ESCP2 I239X |
| czcionki i znaki | skalowane 84 ESC/PAGE, 95 PCL6, 80 PCL6, 17 PS3 bitmapowe 7 ESC/PAGE, 5 PCL5c, 1 PCL6 typeface 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I238X |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 LPT Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 22.5 kg |
| szerokość produktu | 518 mm |
| głębokość produktu | 429 mm |
| wysokość produktu | 390 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220V - 240V / 50Hz lub 60Hz / 3.5A |
| zużycie energii | średnio 703 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows 2008 x64 Edition |
| Mac OS | Max OS 10.3.9 i nowsze |

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|