



Epson - AcuLaser MX20DTN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050584 (black)

tonery

829.64 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górną 5 mm dolną 5 mm lewą 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter GLT Legal GLG Executive Statement F4 C5 C6 Monarch DL Commercial 10 B5 (ISO) pocztówki

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5e Genuine PostScript 3™ PDF 1.6 ESC (ESC/Page(B/W)) FX ESC (ESCP2) I239X
czcionki i znaki	84ESC/Page, 95PCL5c, 80PCL6, 136PS3, 7ESC/Page, 5PCL5c, 1PCL6, 10ESC/P2, 8FX, 8I239X

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 base Tx

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	430 mm

wysokość produktu 448 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240V ±10%
zużycie energii średnio 820 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32/64bit),
Windows Vista (32/64bit),
Windows XP (32/64bit),
Windows 2000,
Windows Server 2008 (32/64bit),
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2003 (32/64bit)
Mac OS Mac OS X 10.3.9 or later

Inne

IPP tak
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie