



Brother - ADS-1200 (ADS1200WYJ1)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 099.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Diody LED, przyciski
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
szybkość skanowania	do 25 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (tylko czarno-białe) JPEG (skala szarości/kolor) PDF (zabezpieczony, podpisany) PDF (przeszukiwalny - wymagane oprogramowanie Brother) PDF/A-1b
inne cechy	Skonowanie do: OCR, pliku, obrazu (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do e-mail	tak (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 200 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 20 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 51 mm (Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4. Korzystając ze standardu TWAIN podczas skanowania z rozdzielczością do 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 863 mm) max 863 mm (Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4. Korzystając ze standardu TWAIN podczas skanowania z rozdzielczością do 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 863 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy karty plastikowe paragony
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Super Speed micro USB 3.0 typ: B, lub micro USB 2.0 typ: B)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	380 mm
głębokość opakowania	157 mm
wysokość opakowania	200 mm
waga produktu (netto)	ok. 1.36 kg
waga w opakowaniu	ok. 1.7 kg
szerokość produktu	300 mm
głębokość produktu	103 mm
wysokość produktu	83 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 8 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (SP1 wersja 32 i 64 bitowa), Windows Server 2016, 2012R2, 2012, 2008R2 (SP1)
Mac OS	macOS 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
UNIX	Linux SANE

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner ADS-1200, Zasilacz sieciowy, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Karta gwarancyjna
software	Oprogramowanie dla Windows: iPrint&Scan , Nuance PaperPort SE 14 , Nuance Power PDF (Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com) Oprogramowanie dla macOS: iPrint&Scan (Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--