



Brother - ADS-2100E (ADS2100EYJ1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	LCD
dobowy cykl pracy	do 1500 stron
poziom hałasu	max 62.5 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do 24 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF (standardowe, archiwizacyjne (PDF/A), przeszukiwalne i chronione hasłem)
inne cechy	Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB, bez potrzeby korzystania z komputera, Skanowanie bezpośrednio do edytora tekst, np. Microsoft Word, do natychmiastowej edycji, Skanowanie bezpośrednio do pliku na komputerze lub do sieci, Skanowanie bezpośrednio do wybranego programu do edycji obrazów, Skanowanie do OCR
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 110 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 70 mm max 863 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier błyszczący papier do druku atramentowego papier makulaturowy papier termiczny papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 A5

A6
B5
B6
Letter
Legal

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 383 mm głębokość: 291 mm wysokość: 285 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.4 kg
szerokość produktu	299 mm
głębokość produktu	220 mm
wysokość produktu	179 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 18 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner ADS-2100E, Zasilacz sieciowy, Arkusz prowadzący, Arkusz prowadzący plastikowej karty, Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Płyta z oprogramowaniem, Kabel USB, Podręcznik użytkownika, Podręcznik szybkiej obsługi
software	Windows: Brother Control Centre 4, Nuance Paper port 12SE, PDF Converter Professional 8, Newsoft Presto! Bizcard 6, zdalna konfiguracja Mac: Brother Control Centre 2, Newsoft Presto! Bizcard 6, Newsoft Presto! Pagemanager 9, zdalna konfiguracja (Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--