



Brother - ADS-2200 (ADS2200TC1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Diody LED, przyciski
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
szybkość skanowania	do 35 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.3
skanowanie do plików w formacie	TIFF (tylko czarno-białe) JPEG (skala szarości/kolor) PDF PDF (zabezpieczony, podpisany) PDF (przeszukiwalny - z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu) PDF/A-1b OCR (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do e-mail	tak (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 51 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier błyszczący papier do druku atramentowego papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze karty plastikowe paragony

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Executive Legal Letter
------------------------------	--

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed 2.0) USB Host

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	393 mm
głębokość opakowania	245 mm
wysokość opakowania	286 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	299 mm
głębokość produktu	206 mm
wysokość produktu	178 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (SP1 wersja 32 i 64 bitowa), Windows XP (tylko wersja 32 bitowa z dodatkiem SP3), Windows Server 2012, 2012R2, 2008R2(SP1), Windows Server 2016 (bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)
Mac OS	OS 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x (bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)
UNIX	Linux: SANE (bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie ADS, odłączany ADF, przewód zasilający, zasilacz sieciowy, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Gwarancja
----------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--