

Brother - ADS-4300N (ADS4300NTF1)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 679.00 zł



AKCESORIA

Brother - arkusz prowadzący (CS-A3001)	akcesoria	273.61 zł
Brother - wymienny zestaw rolek (PRK-A4001)	akcesoria	350.55 zł

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 6000 stron
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	Dual CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
szybkość skanowania	do 40 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany) JPEG TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe)
inne cechy	Skonowanie do Komputera, Obrazu*, Sieci (SMB), FTP/SFTP (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie)
skanowanie do e-mail	tak (wymagane oprogramowanie Brother)
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 200 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 80 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50.8 mm (maks. 5 000 mm przy użyciu sterownika) max 355.6 mm (maks. 5 000 mm przy użyciu sterownika)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy wizytówki karty plastikowe

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Legal Mexican Legal India Legal Letter Executive Folio
------------------------------	---

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (SuperSpeed 3.0) USB Host (2.0) Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	391 mm
głębokość opakowania	243 mm
wysokość opakowania	320 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.64 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.32 kg
szerokość produktu	299.5 mm
głębokość produktu	215.9 mm
wysokość produktu	190.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 24 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (wersje 32- i 64-bitowa), Windows 8.1 (wersje 32- i 64-bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32- i 64-bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
Mac OS	macOS 10.14.x lub nowszy
UNIX	Linux: SANE

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie ADS, odłączany podajnik ADF. Przewód zasilający. Zasilacz sieciowy. Kabel USB. Instrukcja szybkiej konfiguracji. Przewodnik bezpieczeństwa produktu. Karta gwarancyjna
software	Windows: Brother ScanEssentials, BrotherniPrint&Scan, Zdalna konfiguracja Mac: Brother iPrint&Scan, Zdalna konfiguracja

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--