



Ricoh - Aficio SG 2100N

Drukarki specjalistyczne - stałoatramentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - tusz żelowy 405765 (black) GC-41KL	tusze	130.65 zł
Ricoh - pojemnik na zużyty toner (405783)	pojemniki na zużyty tusz/toner	132.05 zł
Ricoh - tusz żelowy 405766 (cyan) GC-41CL	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405767 (magenta) GC-41ML	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405768 (yellow) GC-41YL	tusze	149.22 zł

AKCESORIA

Ricoh - podajnik na 250 arkuszy (405760)	akcesoria	546.12 zł
Ricoh - podajnik papieru na 100 arkuszy (405759)	akcesoria	787.20 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 3600x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 3600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 29 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie

opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c RPCS
-----------------------------	----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	212.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 22.8 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Mac OS	10.5 lub nowszy

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------