



Ricoh - Aficio CL3500DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 402444 (black) typ 165	tonery	222.94 zł
Ricoh - toner 402460 (magenta)	tonery	310.12 zł
Ricoh - toner 402461 (yellow)	tonery	320.78 zł
Ricoh - toner 402445 (cyan) typ 165	tonery	404.04 zł
Ricoh - toner 402446 (magenta) typ 165	tonery	404.04 zł
Ricoh - toner 402447 (yellow) typ 165	tonery	460.19 zł
Ricoh - pojemnik na zużyty toner (402450)	pojemniki na zużyty tusz/toner	1 060.49 zł
Ricoh - fuser (402451) typ 165	fusery	1 085.59 zł
Ricoh - bęben 402449 (cyan, magenta, yellow)	bębny	1 448.28 zł

AKCESORIA

Ricoh - pamięć 256MB (928180)	akcesoria	463.27 zł
-------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	24.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	24.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	RM7035
szybkość procesora	733 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14.5 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
---------------------------------------	-------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby, papier błyszczący, folie, papier etykietowy do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	35 czcionek intelli, 10 czcionek true type, 1 czcionka bitmapowa (może być załadowane 31 czcionek), 136 czcionek Adobe typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowy IEEE 1284 FireWire IEEE 1394 wireless IEEE 802.11b Bluetooth
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 33 kg
szerokość produktu	419 mm
głębokość produktu	536 mm
wysokość produktu	398 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
---------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------