



Ricoh - Aficio CL3500N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Ricoh - toner 402444 (black) typ 165 | tonery | 222.94 zł |
| Ricoh - toner 402460 (magenta) | tonery | 310.12 zł |
| Ricoh - toner 402461 (yellow) | tonery | 320.78 zł |
| Ricoh - toner 402445 (cyan) typ 165 | tonery | 404.04 zł |
| Ricoh - toner 402446 (magenta) typ 165 | tonery | 404.04 zł |
| Ricoh - toner 402447 (yellow) typ 165 | tonery | 460.19 zł |
| Ricoh - pojemnik na zużyty toner (402450) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 1 060.49 zł |
| Ricoh - fuser (402451) typ 165 | fusery | 1 085.59 zł |
| Ricoh - bęben 402449 (cyan, magenta, yellow) | bębny | 1 448.28 zł |

AKCESORIA

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Ricoh - dupleks (402442) | akcesoria | 824.44 zł |
| Ricoh - pamięć 256MB (928180) | akcesoria | 463.27 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 24.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 24.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| typ procesora | RM7035 |
| szybkość procesora | 733 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 5000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 21 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 21 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 13.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 14.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 30 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | opcja |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 105 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 199 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| standardowa pojemność podajników | do 630 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, papier gruby, papier błyszczący, folie, papier etykietowy do drukarek laserowych, koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4, B5 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 RPCS |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 35 czcionek intelli, 10 czcionek true type, 1 czcionka bitmapowa (może być załadowane 31 czcionek), 136 czcionek Adobe typ 1 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | LPT dwukierunkowy IEEE 1284 FireWire IEEE 1394 wireless IEEE 802.11b Bluetooth |
| wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPX/SPX AppleTalk |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 33 kg |
| szerokość produktu | 419 mm |
| głębokość produktu | 536 mm |
| wysokość produktu | 398 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| zużycie energii | średnio 1200 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 95, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 |
|---------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|