



## Ricoh - Aficio CL7200

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 888446 (black)	tonery	282.01 zł
Ricoh - toner 888447 (yellow)	tonery	445.60 zł
Ricoh - toner 888448 (magenta)	tonery	692.03 zł
Ricoh - toner 888449 (cyan)	tonery	692.17 zł
Ricoh - bęben 402305 (cyan, magenta, yellow)	bębny	1 535.11 zł

### AKCESORIA

Ricoh - pamięć dodatkowa 256MB (400718)	akcesoria	336.68 zł
-----------------------------------------	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3+
typ procesora	Celeron
szybkość procesora	733 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 95 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy maksymalnie 3000
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, papier z recyklingu, przeźroczka, etykiety drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+, A3, A4, A5

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	35 czcionek intelli, 10 czcionek true type, Czcionka bitmap (31 czcionek można pobrać), 13 fontów (międzynarodowych), 136 czcionek typu Adobe

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 FireWire IEEE 1394 Wireless IEEE 802.11b (Bezprzewodowa sieć LAN) Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet USB Host I/F
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX SMB AppleTalk

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 85 kg
szerokość produktu	575 mm
głębokość produktu	678 mm
wysokość produktu	745 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1440 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb pracy we

własnym systemie rozkazów)  
UNIX UNIX

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie