



## Ricoh - Aficio MP C2000

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 842030 (black)	tonery	265.16 zł
Ricoh - toner 842031 (yellow)	tonery	471.88 zł
Ricoh - toner 842032 (magenta)	tonery	517.74 zł
Ricoh - toner 842033 (cyan)	tonery	517.74 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.7 sekund mono
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie

przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 1500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A5, A4, A3

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	opcja PostScript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE 1394 wireless IEEE 802.11b Bluetooth

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 120 kg
szerokość produktu	650 mm
głębokość produktu	659 mm
wysokość produktu	740 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1500 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 95, Windows 98, Window Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Macintosh wersja 8.6 lub późniejsza (OS X Classic), Macintosh X v10.1 lub późniejsza (tryb natywny)
UNIX	Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
inne	Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, IBM® System i5, SAP R/3, NDPS Gateway, AS/400

## Zawartość Opakowania

---

software	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, DeskTopBinder Lite
----------	--

## Inne

---

wyświetlacz LCD	dotykowy wyświetlacz graficzny
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------